

## Portabrocas de sujeción rápida de alto rendimiento

**3435** **Características:** sin llave y con autosujeción en ejecución de precisión para giro a derecha. **Alta precisión de concentricidad** (conforme a DIN ISO 10888) para perforaciones más precisas y mayor durabilidad de la herramienta. Todas las piezas de desgaste están templadas por cementación, rectificadas y fabricadas de forma que se puedan combinar que sean intercambiables.

**Aplicación:** para un alto esfuerzo continuo, así como trabajos de precisión en taladradoras, máquinas taladradoras y unidades taladradoras especiales.

**Nota:** todas las piezas individuales del portabrocas pueden suministrarse como piezas de recambio.



**ALBRECHT**  
Precision Chucks



3435



3438

**3438** **Características:** sin llave y con autosujeción en ejecución de precisión **con mordazas de sujeción recubiertas de diamante** para giro a la derecha. **Alta precisión de concentricidad** (conforme a DIN ISO 10888) para perforaciones más precisas y mayor durabilidad de la herramienta. Todas las piezas de desgaste están templadas por cementación, rectificadas y fabricadas de forma que se puedan combinar que sean intercambiables.

**Aplicación:** para la sujeción sencilla y por fricción de brocas de metal duro.

**Nota:** todas las piezas individuales del portabrocas pueden suministrarse como piezas de recambio.

Capacidad de sujeción		Alojamiento	Ø de mandril mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	ALBRECHT	
mm						3435	Ref.
0,2- 1,5	B 6	19	35	37	SBF		
0,2- 3	B 10	24	44	48	€	318,73	...0001
0,5- 6,5	B 10	34	62	68		265,14	...0004
0,5- 6,5	B 12	34	62	68		258,11	...0013
0,5-10	B 12	43	80	92		258,11	...0016
0,5-10	B 16	43	80	92		258,64	...0025
1 -13	B 16	50	91	103		258,64	...0028
3 -16	B 16	56	96	109		260,91	...0031
3 -16	B 18*	56	96	109		297,29	...0034
						297,29	...0037

\* B 18 acortado en 7 mm.

(W102)

Capacidad de sujeción		Alojamiento	Ø de mandril mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	ALBRECHT	
mm						3438	Ref.
1-13	B 16	50	91	103	SBFD		
					€	317,46	...0007

Portabrocas equilibrados para altas velocidades de giro sobre demanda.

(W102)

## Portabrocas de sujeción rápida de alto rendimiento con vástago de inserción

**Características:** sin llave y con autosujeción, modelo de precisión **con vástago de alojamiento (de una pieza)**.

Portabrocas y vástago de alojamiento conforman **una unidad**.

Gracias al diseño compacto se consigue una estabilidad óptima y una alta precisión de concentricidad (conforme a DIN ISO 10888).

**Aplicación:** para un alto esfuerzo continuo, así como trabajos de precisión en taladradoras, máquinas taladradoras y unidades taladradoras especiales.

**Nota:** la ventaja frente a un sistema de dos piezas son los 21 mm menos de longitud total, lo que resulta ideal en máquinas con un área de trabajo pequeña.

Si se desea puede suministrarse con garras de sujeción recubiertas de diamantes.



3437

**format**  
professional quality



3444

**ALBRECHT**  
Precision Chucks

Capacidad de sujeción		Alojamiento	Ø de mandril mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	format		ALBRECHT	
mm						3437	3444	Ref.	
0,5- 6,5	Cono Morse 2	34	62	68	€	-	276,87	...0000	
1 -13	Cono Morse 2	50	85	97		321,29	286,70	...0001	
1 -13	Cono Morse 3	50	85	97		326,77	292,06	...0004	
1 -13	Cono Morse 4	50	87	99		339,54	303,43	...0007	
1 -13	Ø 16	50	79	91		-	285,69	...0010	
3 -16	Cono Morse 2	56	89	103		-	322,30	...0011	
3 -16	Cono Morse 3	56	89	103		-	327,40	...0014	
3 -16	Cono Morse 4	56	90	104		-	339,26	...0017	

(W112)

(W102)