


Adaptador para perforaciones de precisión

Características: pequeño dispositivo taladrador con tirante elástico.

Aplicación: para el alojamiento del portabrocas de alto rendimiento «Albrecht»; 0,2-1,5 mm (ref. 3435 0001). Para perforaciones de precisión en la construcción de herramientas y dispositivos. Para poder realizar perforaciones de muy reducido tamaño con delicadeza, el avance se realiza manualmente tirando del anillo-guía. Un tirante elástico devuelve el portabrocas de forma automática a la posición inicial.



3450 0001

3450 0004

| Modelo de vástago | Cono de alojamiento | Carrera de perforación mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₁ mm | d ₂ mm | ALBRECHT Precision Chucks | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | | | 3450 | Ref. |
| Cono Morse 1 | B 6 | 20 | 82 | 96 | — | 30 | € 267,31 | ...0001 |
| 13 mm cil. | B 6 | 20 | 66 | 80 | 13 | 30 | € 248,93 | ...0004 |

(W102)

ALBRECHT
Precision Chucks



Horquilla extractora para portabrocas

Características: horquilla extractora para portabrocas.

Aplicación: para extraer los portabrocas de su alojamiento, evita daños en los portabrocas, así como en los husillos de la máquina y los mandriles cónicos.



| Tamaño | Para cono de portabrocas | Longitud mm | Ancho mm | Grosor mm | ALBRECHT Precision Chucks | |
|--------|--------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------|---------|
| | | | | | 3452 | Ref. |
| 1 | B 6 | 120 | 20 | 10 | € 38,80 | ...0001 |
| 2 | B 10/12 | 170 | 30 | 10 | € 54,49 | ...0004 |
| 3 | B 16/18 | 210 | 40 | 12 | € 57,54 | ...0007 |

(W102)

ALBRECHT
Precision Chucks



Mordaza de repuesto para portabrocas de sujeción rápida


Características: juego de tres piezas. Para ref. 3435, 3444.

Nota: también puede suministrarse con garras de sujeción con recubrimiento de diamante.

| Para anchura interior mm | Tamaño | ALBRECHT Precision Chucks | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|
| | | 3453 | Ref. |
| | | € | |
| 0-10 | 100 | € 71,57 | ...0001 |
| 1-13 | 130 | € 59,46 | ...0003 |
| 3-16 | 160 | € 67,49 | ...0005 |

(W102)

ALBRECHT
Precision Chucks



Mandril cónico con vástago cilíndrico para portabrocas

Características: templado y rectificado, para cono de portabrocas DIN 238. Máxima precisión de concentricidad ≤ 2 µm.

Aplicación: especialmente para el alojamiento de portabrocas de la serie Super (ref. 3435).

| Cono portabrocas | D x L mm | ALBRECHT Precision Chucks | |
|------------------|-------------|------------------------------|---------|
| | | 3460 | Ref. |
| | | € | |
| B 6 | 6 x 35 | € 26,41 | ...0001 |
| B 10 | 8 x 35 | € 26,41 | ...0004 |
| B 12 | 10 x 50 | € 32,54 | ...0007 |
| B 16 | 16 x 50 | € 44,27 | ...0010 |

(W102)

ALBRECHT
Precision Chucks

