


Lectura de nonio con graduación de 0,05 mm (1/20)

El nonio de 1/20 tiene un valor de medición de 0,05 mm, es decir, que 3 líneas divisorias del nonio corresponden a $3 \times 0,05 \text{ mm} = 0,15 \text{ mm}$.



Pies de rey de bolsillo

Características: templado, regla y nonio cromados mate. Preciso gracias a su particular suavidad de guiado. Manejo sencillo con una mano gracias a la leva optimizada para el pulgar. Lado posterior con tabla de roscas.

Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

ISO
13385-1

INOX



format
professional quality



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	format 4158 €	Ref.
150	Con tornillo de retención y ajuste instantáneo	0,05	1/128	40	48,42	...0150
200	Con tornillo de retención y ajuste instantáneo	0,05	1/128	40	62,40	...0200

(W112)

Pies de rey de bolsillo

Características: templado, regla y nonio cromados mate. Lado posterior con tabla de roscas.

Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

ISO
13385-1

INOX



4001 **format**
professional quality

4013 **Mahr**

4005 **format**
professional quality



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	format 4001 €	Mahr 4013 €	format 4005 €	Ref.
150	Con bloqueo del par	0,05	1/128	40	34,15	—	49,98	...0150
150	Con bloqueo del par	0,05	1/128	40	—	57,36	—	...0154
150	Con tornillo de retención	0,05	1/128	40	35,69	—	49,35	...0151
150	Con tornillo de retención	0,05	1/128	40	—	43,31	—	...0152
200	Con tornillo de retención	0,05	1/128	50	49,98	—	—	...0201
200	Con tornillo de retención	0,05	1/128	50	—	117,66	—	...0252
300	Con tornillo de retención	0,05	1/128	60	94,98	—	—	...0301
300	Con tornillo de retención	0,05	1/128	64	—	286,21	—	...0352

(W112)

(W102)

(W112)

Pie de rey de bolsillo TWIN

Características: templado, regla y nonio cromados mate. Con graduación principal ligeramente hundida y tabla de roscas en la parte trasera.


Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

ISO
13385-1

INOX



format
professional quality



Tornillo de retención + bloqueo instantáneo = TWIN

Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	format 4011 €	Ref.
150	Con tornillo de retención y ajuste instantáneo	0,05	1/128	40	65,56	...0151

(W112)

