

Micrómetro de interiores digital

Características: superficies de medición de metal duro, funda de escala y manguito cromados mate. Con contacto de 3 líneas, cabezal de medición autocentrante. Se suministra sin anillo de ajuste y sin prolongador, con pila CR2032

Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función preset (ajuste previo de los valores de medición), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas).

Aplicación: para perforaciones de agujeros pasantes y ciegos.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.



format
professional quality



Rango de medición mm	Profundidad de medición mm	Lectura mm	Límite de error μm	4190 €	Ref.
6- 8	55	0,001	4	900,52	...0008
8-10	55	0,001	4	900,52	...0010
10-12	55	0,001	4	900,52	...0012
12-16	80	0,001	4	960,73	...0016
16-20	80	0,001	4	960,73	...0020
20-25	90	0,001	4	1.000,77	...0025
25-30	90	0,001	4	1.000,77	...0030

(W112)

Rango de medición mm	Profundidad de medición mm	Lectura mm	Límite de error μm	4190 €	Ref.
30- 40	97	0,001	4	1.121,23	...0040
40- 50	97	0,001	4	1.121,23	...0050
50- 63	115	0,001	5	1.191,38	...0063
62- 75	115	0,001	5	1.261,21	...0075
75- 88	115	0,001	5	1.311,50	...0088
87-100	115	0,001	5	1.371,73	...0100

(W112)

Juego de micrómetros de interiores digitales

Rango de medición mm	Contenido del juego	4190 €	Ref.
6- 12	3 micrómetros de 6-8, 8-10 y 10-12 mm 3 anillos patrón de 6, 8 y 10 mm 1 prolongador	2.461,60	...0612
12- 20	2 micrómetros de 12-16 y 16-20 mm 1 anillo patrón de 16 mm 1 prolongador	1.741,13	...1220
20- 50	4 micrómetros 20-25, 25-30, 30-40 y 40-50 mm 2 anillo de ajuste 25 y 40 mm 2 prolongadores	3.682,77	...2050
50-100	4 micrómetros 50-63, 62-75, 75-88 y 87-100 mm 2 anillo de ajuste 62 y 87 mm 1 prolongador	4.270,69	...5100

(W112)



Medidor para biseles IFM

Aplicación: para determinar el diámetro mayor del biselado o del cono hembra.

Volumen de suministro: medidor para biseles de 90° con reloj comparador especial, lectura de 0,01 mm, y ángulo de conicidad.



Echwenk

Rango de medición mm	Ángulo de conicidad °	4321 €	Ref.
0,5-20	90	582,21	...0020
20 -40	90	836,46	...0040

(W102)

Ángulos de conicidad de 60° y 127° disponibles bajo pedido.



4321 0020

4321 0040