

Soporte magnético de medición

Características: con pie magnético conectable y desconectable, sujeción central mecánica y ajuste de precisión. Alojamiento del reloj comparador Ø 8 mm H7 con ranura en cola de milano y suela prismática.

Aplicación: para sujetar relojes comparadores y relojes comparadores de palanca.

Nota: encontrará los relojes comparadores a partir de 4/52.

Alcance mm	Pie magnético long. x anch. x alt. mm	Rosca de pie magnético	Altura de columna mm	Ø de barra de columna/barra transversal mm	Poder de adhesión N	format professional quality	Ref.
						4328	
180	60 x 50 x 55	M8	180	12/10	800	€ 73,56 (W112)	...0001



Soporte magnético articulado

Características: soporte de medición articulado de cinco ejes. Alineación 3D. Con potente imán conectable y desconectable, sujeción rápida en cualquier posición. Brazos de aleación de aluminio anodizado en rojo y altamente resistente, se pueden combinar entre sí de manera arbitraria. Con alojamiento del reloj comparador Ø 8 mm, ranura en cola de milano y suela prismática.

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de palanca y sondas de medición.

Nota: encontrará los relojes comparadores a partir de 4/52.

Alcance mm	Pie magnético long. x anch. x alt. mm	Poder de adhesión N	Rosca de pie magnético	format professional quality	Ref.
				4328	
180	60 x 50 x 55	300	M8	€ 62,08	...0004
280	60 x 50 x 55	600	M8	71,40	...0007
340	60 x 50 x 55	600	M8	100,88	...0010
				(W112)	



4328 0007

Repuesto de pie magnético

Rosca	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Poder de adhesión N	Peso kg	format professional quality	Ref.
				4328	
M8	36 x 30 x 35	300	0,25	€ 32,58	...0013
M8	60 x 50 x 55	800	1,1	22,04	...0016
				(W112)	

