


Nivel de burbuja

Características: en aluminio de pared gruesa, anodizado en plata y con burbujas horizontales y verticales en forma de barril. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m. Los niveles de burbuja de tubo presentan una escala por láser que resulta muy bien visible también con poca luz gracias al efecto de lupa, es posible leer de un vistazo un desnivel del 2%.

Aplicación: apropiado para mediciones horizontales normales y en altura y para mediciones verticales normales.



Longitud cm	Sección transversal mm	format 4727 €	Ref.
30	50 x 22	17,83	...0030
40	50 x 22	18,96	...0040
50	50 x 22	19,92	...0050
60	50 x 22	20,79	...0060
80	50 x 22	23,13	...0080

(W112)


Longitud cm	Sección transversal mm	format 4727 €	Ref.
100	50 x 22	25,54	...0100
150	50 x 22	53,83	...0150
180	50 x 22	60,71	...0180
200	50 x 22	61,63	...0200

(W112)

Nivel de burbuja con perfil de aluminio

Características: de aluminio, recubrimiento en polvo rojo. La nueva geometría del perfil mejorada aumenta la estabilidad. El gran grosor de pared de 2 mm crea un perfil de nivel de burbuja a prueba de torsión. Los niveles de burbuja irrompibles en forma de barril de plexiglás han sido ajustados electrónicamente y están soldados de manera directa al soporte mediante ultrasonidos. 5 años de garantía para la durabilidad de los niveles de burbuja. Con caperuzas irrompibles amortiguadoras de golpes. Exactitud de medición en posición normal y medición en altura, 0,5 mm/m.

Aplicación: especialmente apropiados para instaladores y para diseñadores de tiendas y estanterías. Adecuado para mediciones normales, boca abajo y de viraje horizontales y verticales.



4728 Con superficies de medición fresadas hasta un largo de 100 cm.

4729 Con superficies de medición fresadas hasta un largo de 100 cm y 2 imanes extrapotentes.

Longitud cm	Sección transversal mm	format 4728 €	format 4729 €	Ref.
30	50 x 26	31,04	-	...0030
40	50 x 26	34,44	49,33	...0040
50	50 x 26	36,02	-	...0050
60	50 x 26	36,81	52,85	...0060
80	50 x 26	41,31	66,63	...0080
100	50 x 26	48,58	71,90	...0100
150	50 x 26	82,90	-	...0150
180	50 x 26	-	129,94	...0180
200	50 x 26	109,04	-	...0200

(W112) (W112)

4728



4729




Carcasa de burbujas redondeada para una lectura segura.

Nivel de burbuja con perfil de aluminio

Características: de aluminio, recubrimiento en polvo rojo. Con una geometría de perfil extremadamente estable para una precisión duradera. El gran grosor de pared de 2,2 mm crea un perfil de nivel de burbuja a prueba de torsión. Los tres niveles indestructibles en forma de cilindro se ajustan electrónicamente y se anclan en el perfil con la máxima precisión. Gracias a su diseño especial, el nivel horizontal también está protegido contra los impactos mecánicos. Este nuevo diseño también garantiza que el nivel de burbuja tenga una superficie de medición continua para cada medida, lo que permite realizar marcas claras en cada punto. Gracias a la óptica de espejo especial, el nivel de burbuja puede leerse con facilidad y precisión incluso en lugares de difícil acceso. Con tapones terminales amortiguadores. El nivel de burbuja también dispone de una función antideslizante que facilita el marcado y la medición en paredes. Este nivel de burbuja también cuenta con una abertura ergonómica del mango y potentes imanes. Las superficies de medición superior e inferior están fresadas. Exactitud de medición en posición normal y medición en altura, 0,5 mm/m.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal y compensada.



4466 0060



4466 0100 + 0180
A partir de 100 cm con 2 aberturas pasantes.

Longitud cm	Sección transversal mm	format 4466 €	Ref.
60	67 x 30	69,91	...0060
100	67 x 30	95,80	...0100
180	67 x 30	136,51	...0180

(W109)



Superficie de medición continua