


Nivel de burbuja BIG X y BIG X 3

**Características:** perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa 0,75 mm/m.

**Aplicación:** para mediciones horizontales y verticales en posición normal y compensada.



- 4721 0030 **BIG X**  
- 0080 1 nivel de burbuja horizontal y otro vertical.



4721 0080

- 4721 0100 **BIG X 3**  
- 0200 Con 1 nivel de burbuja horizontal y 2 niveles de burbuja verticales.



4721 0100



| SOLA           |                           |           |         |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| Longitud<br>cm | Sección transversal<br>mm | 4721<br>€ | Ref.    |
| 30             | 52 x 25                   | 29,33     | ...0030 |
| 40             | 52 x 25                   | 31,60     | ...0040 |
| 50             | 52 x 25                   | 34,10     | ...0050 |
| 60             | 52 x 25                   | 36,67     | ...0060 |
| 80             | 52 x 25                   | 41,82     | ...0080 |

(W105)


| SOLA           |                           |           |         |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| Longitud<br>cm | Sección transversal<br>mm | 4721<br>€ | Ref.    |
| 100            | 52 x 25                   | 55,22     | ...0100 |
| 120            | 52 x 25                   | 60,65     | ...0120 |
| 150            | 52 x 25                   | 74,85     | ...0150 |
| 180            | 52 x 25                   | 86,63     | ...0180 |
| 200            | 52 x 25                   | 93,83     | ...0200 |

(W105)

Nivel de burbuja con imán REDM 3, y BIG REDM 3

**Características:** perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Con potentes imanes de neodimio. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Precisión de medición en posición normal 0,3 mm/m, precisión de medición en posición inversa 0,5 mm/m.

**Aplicación:** para mediciones horizontales y verticales en posición normal y compensada.



- 4396 0060 **REDM 3**  
- 0101



4396 0080

- 4396 0120 **BIG REDM 3**  
- 0200 Con 2 aberturas.



4396 0120



El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios.

| SOLA           |                           |           |         |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| Longitud<br>cm | Sección transversal<br>mm | 4396<br>€ | Ref.    |
| 60             | 59 x 27                   | 104,13    | ...0060 |
| 80             | 59 x 27                   | 116,93    | ...0080 |
| 100            | 59 x 27                   | 142,18    | ...0101 |

(W105)

| SOLA           |                           |           |         |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| Longitud<br>cm | Sección transversal<br>mm | 4396<br>€ | Ref.    |
| 120            | 59 x 27                   | 162,40    | ...0120 |
| 150            | 59 x 27                   | 186,93    | ...0150 |
| 180            | 59 x 27                   | 205,65    | ...0180 |
| 200            | 59 x 27                   | 218,68    | ...0200 |

(W105)