

Medidor de luz

NEW

Características: fotodiodo de silicio, corrección de coseno para luz incidente oblicua. Función de seguimiento para una grabación continua de las condiciones ambientales cambiantes. Función de retención de picos (peak hold) para la obtención del valor de pico. Unidades seleccionables: fc (pie-candela), lux. Suministro con batería E-block 9 V.

Aplicación: para determinar si la iluminación del lugar de trabajo cumple los requisitos de la norma, por ejemplo, DIN EN 12464-1 "Iluminación de lugares de trabajo en interiores".



Rango de medición lx	Lectura lx	SAUTER 4941 €	Ref.
200; 2000; 20000; 200000	0,1; 1; 10; 100	103,59 (W102)	...1022

Medidor de nivel de sonido

NEW

Características: funciones de medición múltiple: función de medición del nivel sonoro estándar, modo de medición del nivel sonoro equivalente en energía (tipo A), muestra la desviación respecto a un límite predefinido en %. Modos de detección seleccionables: sensibilidad como el oído humano, sensibilidad para condiciones ambientales más ruidosas como máquinas, sistemas, motores, etc., para niveles sonoros constantes. Valor programable para el valor máximo de nivel, función de seguimiento para una grabación continua de las condiciones ambientales cambiantes, función de retención de picos (peak hold) para la obtención del valor de pico, memoria de valores medidos para 30 mediciones, salida de datos RS232, transferible al PC con SAUTER ATC-01. Suministro incluye 4 micropilas AAA/LR03.

Aplicación: para mediciones de ruido en ámbitos como el medio ambiente, la mecánica, la industria del automóvil y muchos más.



Nivel sonoro dB	Lectura dB	SAUTER 4941 €	Ref.
30-130	0,1	148,83 (W102)	...1023

Línea de balanzas de resorte Light

Características: alta precisión, tara y dispositivo de puesta a cero con ajuste preciso de altura, rango de tara hasta 15-20 % de capacidad, anillo de marcado de color brillante para una lectura precisa, tubo interior que puede girar libremente, alta precisión gracias a la ausencia de fricción, escala de precisión con alta resolución, resortes de precisión anticorrosión y de larga duración, tubo exterior transparente cerrado y con doble escala y lectura en 360°, resistente a la humedad y a la suciedad. Ideal para aplicaciones industriales y en exteriores, construcción ligera, solo pesa 20 g.



Capacidad de carga g	Graduación g	Colgador	SAUTER 4894 €	Ref.
10	0,1	Pinza	50,22	...0010
20	0,2	Pinza	47,52	...0015
50	0,5	Pinza	47,52	...0020
100	1	Pinza	47,52 (W103)	...0025

Accesorios



Características	SAUTER 4894 €	Ref.
Gancho, inox	25,82 (W103)	...0035

