

Tornillo de banco paralelo de precisión

Características: modelo pesado y robusto de hierro fundido gris de alta resistencia, **máxima precisión de sujeción gracias a una guía en cola de milano larga y precisa**. Husillo de rosca trapezoidal cubierto, protegido contra la suciedad y de marcha suave, mordazas de acero intercambiables y reversibles templadas, mordazas de sujeción para tubos integradas, de apertura hacia detrás y con gran superficie de yunque para trabajos sencillos de enderezado.

Aplicación: de uso universal gracias a su diseño robusto y a una guía/sujeción especialmente precisa.

LEINEN			
Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura mm	Profundidad de sujeción mm	5004
			Ref.
100	140	84	€ 362,22 ...0100
125	180	88	€ 420,50 ...0125
150	280	98	€ 653,87 ...0150

(W105)



5004

Base giratoria

Aplicación: para rotar el tornillo de banco 360°.

LEINEN			
Para anchura de garra mm			5007
			Ref.
100			€ 239,40 ...0100
125			€ 267,65 ...0125
150			€ 362,03 ...0150

(W105)



5007

Regulador de altura, automático

Características: el ajuste automático hasta un máx. de 215 mm mediante resorte de compresión por gas permite una regulación vertical continua y un giro de 360°. Entrega sin tornillos de sujeción.

LEINEN			
Para anchura de garra mm			5005
			Ref.
100			€ 395,80 ...0100
125			€ 395,80 ...0125
150			€ 395,80 ...0150

(W105)



5005

Mordaza de sujeción para tornillo de banco paralelo de precisión

Características: de aluminio, con un lado moleteado y otro liso.

LEINEN			
Para anchura de garra mm			5008
			Ref.
100			€ 119,07 ...0100
125			€ 144,23 ...0125
150			€ 162,87 ...0150

(W105)



5008