### Juego de mordazas magnéticas de protección de tornillo de banco

Características: perfil de aluminio, rectangular y de caras planas paralelas. Entrega en bolsa de nailon.

#### Volumen de suministro:

- 1 par con prisma horizontal pequeño
- par con revestimiento de fibra protector de la pieza
- par con prismas horizontales y 3 prismas verticales de distinto tamaño
- 1 par con revestimiento de goma para una mejor sujeción con presión de apriete reducida



(SCANGRIP

(SCANGRIP

	CSCANGRIP DECEMBER STREET
Anchura de mordaza	<b>5088</b> Ref.
mm	€
125	96,231125
150	99,551150
	(W105)


#### Par de mordazas de protección de aluminio


Características: de aluminio.

5080 Liso, con muelle de apriete.

5082 Con prisma e banda magnética.

	(SCANGRIP	(SCANGRIP	
Anchura de mordaza	5080	5082	Ref.
mm	€	€	
100	10,55	8,73	4100
120	11,90	-	4120
125	11,90	13,70	4125
140	12,80	-	4140
150	12,80	12,48	4150
160	14,38	-	4160
180	14,38	_	4180
	(W105)	(W105)	





## Tornillo de banco giratorio y reversible

Características: tornillo de banco, abrazadera y placa de atornillado de aleación de metal ligero, pintura martillada y apertura hacia delante. Gracias a la articulación esférica, el tornillo de banco se puede girar 360°, es reversible 90° y se puede ajustar de manera horizontal y vertical en cualquier ángulo. El mandril esférico posee en el lado superior un dentado en el que también pueden montarse otros utillajes de sujeción de forma intercambiable. Con mordazas de aluminio atornilladas intercambiables.

5083 Para atornillar en bancos de trabajo.

5084 Para la sujeción en bancos de trabajo hasta 80 mm de grosor de tablero.

			UNISPANN	UNISPANN	
Anchura de mordaza	Capacidad de abertura	Profundidad de sujeción	5083	5084	Ref.
mm	mm	mm	€	€	
46	70	35	183,23	183,23	0046
80	110	52	427,47	427,47	0080
			/\A/105\	(\A/105)	



# Mayor movimiento.

Encontrará nuestra amplia gama de herramientas de accionamiento a partir de la 4 6/2.







**4** 6/64

