

Tornillo de banco para tubos

Características: de acero forjado de alta calidad, cuerpo y mordazas de acero templado para tubos, ejecución desplegable con gancho de cierre de seguridad, se puede regular mediante tornillos de seguridad.

Para tubos Pulgadas	Peso kg	format 5039 €	Ref.
1/2-2	5	201,38	...0010
1/2-3	6,4	266,51	...0020
		(W113)	



Útil de trabajo

Características: con tornillo de banco para tubos forjado de 2 pulgadas, plegable y fácil de transportar. Con pedal, bandeja para herramientas y placa curvadora con 5 agujeros.

Aplicación: para su utilización móvil, p. ej. en la obra. Para sujetar tubos, así como para curvar tubos en frío mediante placa curvadora.

Para tubos Pulgadas	Peso kg	format 5042 €	Ref.
1/2-2	22	503,40	...0010
		(W113)	



Entenalla de mano

Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha y tuerca de mariposa.



Longitud mm	Anchura de mordaza mm	Capacidad de abertura mm	format 5089 €	Ref.
100	40	18	56,82	...1000
120	45	22	62,72	...1200
145	52	28	71,12	...1450
160	58	35	74,57	...1600
180	60	40	85,23	...1800
200	65	45	106,58	...2000
		(W105)		



Entenalla en punta

Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con boca estrecha y tuerca de mariposa.



Longitud mm	Anchura de mordaza mm	Capacidad de abertura mm	format 5090 €	Ref.
120	13	20	39,10	...1200
		(W105)		



Entenallas para máquina

Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha así como tuerca hexagonal y manivela.



Longitud mm	Anchura de mordaza mm	Capacidad de abertura mm	format 5093 €	Ref.
160	65	40	156,33	...1600
180	70	40	191,82	...1800
200	80	50	230,88 *	...2000
250	90	60	345,68	...2500
		(W105)		

* Sin entalladura prismática.

