

Sargento hidráulico

Características: guía perfilada especial de acero templado, resistente al alabeo y galvanizado, con seguro antideslizamiento. Mandíbula fija y móvil de fundición extrafuerte, moldeado ergonómicamente. La mandíbula fija está unida a la guía sin remaches mediante un proceso especial. Husillo con rosca trapezoidal, lubricado permanentemente y ubicado en el interior para protegerlo de las influencias externas. **Sistema hidráulico de accionamiento con una sola mano** para lograr fuerzas manuales hasta 10 veces mayores.

Aplicación: para una sujeción precisa y controlada de madera y metal con poco esfuerzo. Se abre rápidamente. Para sujeciones repetitivas en la industria y los talleres. Fuerza de sujeción de hasta **8 kN**.



Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	URKO 5047	Ref.
			€	
200	110	35 x 8	141,73	...0020
300	110	35 x 8	145,97	...0030
400	110	35 x 8	150,18	...0040
500	110	35 x 8	156,28	...0050
600	110	35 x 8	159,47	...0060
800	110	35 x 8	164,73	...0080
1000	110	35 x 8	171,75	...0100
1200	110	35 x 8	178,77	...0120
1500	110	35 x 8	186,98	...0150
1800	110	35 x 8	197,15	...0180
2000	110	35 x 8	205,23	...0200

(W105)



Sargento de alto rendimiento KombiKlamm

Características: mandíbula fija y móvil, así como placa de apriete de acero especial bonificado. Con complemento de sujeción Vario – se adapta a piezas redondas, ovales y angulares a partir de ángulos de 60° en el interior y 60° en el exterior. Cambio fácil para esparrancar. Tope final extraíble para cambiar rápidamente la posición de la mandíbula móvil. La placa de apriete se puede cambiar sin necesidad de utilizar herramientas. Muletilla con pieza sobrepuesta de plástico.

Aplicación: para sujetar y extender piezas redondas, ovales y angulares. Fuerza de sujeción de hasta **7,5 kN**.



Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY 5110	Ref.
			€	
300	120	30 x 15	120,20	...0300

(W105)



Función de extensión



Sargento de alto rendimiento

Características: mandíbula móvil de acero bonificado forjado para una mayor seguridad en caso de grandes cargas. Tope final desmontable sin herramientas para cambiar rápidamente la mandíbula móvil a la función de extensión o para sustituirlo por otra variedad de mandíbula. Husillo bonificado resistente al desgaste. Platillo de apriete especial resistente al calor, basculante hasta 35°. Revestimiento adicional de acero sinterizado templado e impregnado de aceite para anchuras interiores de 3000 mm, extrema duración gracias a sus óptimas características de deslizamiento y funcionamiento de emergencia.

Aplicación: para tensar y extender a altas fuerzas de apriete y grandes aberturas en todo campo del trabajo con metales y madera. Fuerza de apriete de hasta **6,5 kN** hasta una apertura de 2000 mm y de hasta **9 kN** con una apertura de 3000 mm.



Capacidad de apertura mm	Abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY 5072	Ref.
				€	
1000	340–1250	120	27 x 13	157,20	...0100
1500	340–1750	120	27 x 13	193,53	...0150
2000	340–2250	120	27 x 13	227,30	...0200
3000	400–3340	140	30 x 15	431,22	...0300

(W105)

