

Tenaza de carpintero

Características: DIN ISO 9243, de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, filos templados por inducción (60 HRC), **cabeza pulida**, tenazas atramentadas en negro.

Aplicación: para la extracción de clavos y grapones.

Longitud mm	format professional quality	KNIPLEX	Ref.
	5130 €	5133 €	
160	–	18,13	...0160
180	14,73	18,80	...0180
200	17,40	–	...0200
210	–	20,00	...0210
225	21,11	22,92	...0225
250	25,76 (W113)	27,23 (W105)	...0250



5130 format professional quality



5133 KNIPLEX

Tenazas para armadores (tenazas tipo Rabitz o rusas)

Características: DIN ISO 9242, de acero especial para herramientas en calidad extra, templado en aceite y revenido, filos templados por inducción (61 HRC), tenazas atramentadas en negro.

Aplicación: para torcer y cortar alambre de empalme de la bobina en la misma operación.

Longitud mm	format professional quality	KNIPLEX	Ref.
	5136 €	5139 €	
220	19,04	18,18	...0220
250	21,98	19,88	...0250
280	24,58	21,83	...0280
300	29,84 (W113)	25,98 (W105)	...0300



5136 format professional quality



5139 KNIPLEX

Tenazas de armador de fuerza

Características: DIN ISO 9242. De acero especial para herramientas en calidad extra, templado en aceite y revenido, filos templados por inducción (61 HRC). Forma delgada para empalme de hierros profundos. Amortiguación del golpe de corte tras separar el alambre de empalme. **25% de ahorro de fuerza** gracias a la transferencia óptima frente a unas tenazas de armadores normales de la misma longitud.

Aplicación: para torcer y cortar alambre de empalme de la bobina en la misma operación.

5140 Cabeza pulida, tenazas atramentadas en negro.

5143 Cabeza y tenazas galvanizadas en cinc.

Longitud mm	KNIPLEX	KNIPLEX	Ref.
	5140 €	5143 €	
250	–	30,62	...0250
300	32,93 (W105)	36,13 (W105)	...0300



5140



5143

Tenaza de herrero

Características: DIN ISO 5743, de acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido, **cabeza pulida**, filos templados adicionalmente por inducción (59 HRC), tenazas atramentadas en negro.

Aplicación: para trabajos de desmontaje en la construcción de carrocerías.

Longitud mm	KNIPLEX	Ref.
	5137 €	
300	64,60 (W105)	...0300

