

Pelamangueras

Características: carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN.

5413 N° 12

Para todos los **cables redondos** (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) y **cables antihumedad**. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución.




5413

JOKARI
original



5414 0006 Allrounder

Para **cable redondo** (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), **cable de datos** (Cat 5-7), **cable coaxial** (RG 58, RG 59) y **cable plano de instalación**. Para **sección del conductor** 1,5 + 2,5 mm². Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.



5414 0006



5414 0010 Allrounder con Locator-Box

Locator de colores para una asignación óptima de los cables. Para **cables redondo** (por ejemplo, NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), **cables de datos** (Cat 5-7), **cables coaxiales** (RG 58, RG 59) y **cable plano de instalación**. Para **sección del conductor** 1,5 + 2,5 mm². Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.



5414 0010



5415 Secura n.º 15

Para todos los **cables redondos** (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) y **cables antihumedad**. Para **sección del conductor** 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución. Con **dispositivo de corte longitudinal adicional**.




5415



5417 0006 N° 1 Cat

Para **cables de red y de datos aislados de PVC** (p. ej., Cat 5-7, Twisted-Pair).



5417 0006



5417 0005 PC-Strip

Para **cables de datos, conductores de comunicación y control** con **aislamiento de PVC** por ejemplo, IBM tipo 1; 2, etc. Con **dispositivo de pelacable** para conductores e hilos de 0,2-4 mm².



5417 0005



5420 Secura Coaxi n° 1

Adecuado para cable **coaxial** (RG 58; RG 59) y **cable coaxial de PVC** (3 x 0,75 mm²). Pelado en dos fases.



5420



5421 Top Coax Plus

Adecuado para cable **coaxial** (RG 58; RG 59; RG6) y **PVC-Flex-Kabel** (3 x 0,75 mm²). Pelado en dos fases. Con **dispositivo de atornillado integrado** para el apriete de enchufes F (HEX 11).



5421



5416 JOKARI XL

Para todos los **cables redondos** (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) y **cables antihumedad**. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución por su **diseño extralargo**.



5416



	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	Ref.
	5413	5414	5414	5415	5417	5417	5420	5421	5416	
Área de trabajo Ø mm	N° 12 €	Allrounder €	Allrounder con caja €	Secura n.º 15 €	N° 1 Cat €	PC-Strip €	Secura Coaxi n° 1 €	Top Coax Plus €	JOKARI XL €	
8-13	18,08	-	-	-	-	-	-	-	29,82	...0005
4-15	-	22,53	-	-	-	-	-	-	-	...0006
4-11,9	-	-	55,00	-	-	-	-	-	-	...0010
8-13	-	-	-	38,75	-	-	-	-	-	...0006
4,5-10	-	-	-	-	34,10	-	-	-	-	...0006
5-13	-	-	-	-	-	53,55	-	-	-	...0005
4,8-7,5	-	-	-	-	-	-	18,17	19,23	-	...0005
	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	