

## Alicate de instalación para electrónica

**Características:** de acero para herramientas especial. Superficies de agarre dentadas con filo cortante. Sujeción segura gracias al estriado agresivo de las puntas y a la sujeción de 4 puntos en el orificio involutivo de la boca dentada. Con **articulación de fuerza**, que permite hasta un 30 % de ahorro de esfuerzo.

**Aplicación:** utilizable de forma universal en instalación eléctrica **con 6 funciones:** doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (**prensado trapezoidal**) así como para agarrar material redondo y plano.



**format**  
professional quality

**5378** Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.



5378

**5388** Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.



Δ 1000 V



5388



Longitud mm	Sección de cable mm <sup>2</sup>	Valores de pelado de hilos individuales mm <sup>2</sup>	Sección de conductor para virolas de cable mm <sup>2</sup>	Alambre blando mm	format		Ref.
					5378	5388	
180	50	1,5 + 2,5	0,5-2,5	10	€ 55,67 (W113)	€ 64,11 (W113)	...0180

## Alicate de instalación para electrónica

**Características:** de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Superficies de agarre dentadas y en la punta lisas, para agarrar hilos sueltos sin dañarlos. Filos de corte de precisión templados por inducción. Con **articulación atornillada** para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la mordaza para la modificación de enchufe ocultas y el desbarbado de agujeros pasantes.

**Aplicación:** utilizable de forma universal en instalación eléctrica **con 6 funciones:** doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (**prensado trapezoidal**) así como para agarrar material redondo y plano.



**KNIPEX**



Articulación atornillada

**5372** Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.



5372

**5373** Cabeza cromada, mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.



Δ 1000 V



5373

**5375** Cabeza cromada, con muelle de apertura integrado. El mecanismo de cierre bien diseñado permite el agarre sin exponer las fundas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.



5375

Con muelle de apertura integrado y limitador protector de apertura.

Longitud mm	Sección de cable mm <sup>2</sup>	Valores de pelado de hilos individuales mm <sup>2</sup>	Sección de conductor para virolas de cable mm <sup>2</sup>	Alambre blando mm	KNIPEX			Ref.
					5372	5373	5375	
200	50	0,7-1,5 + 2,5	0,5-2,5	15	€ 64,08 (W105)	€ 72,93 (W105)	€ 76,75 (W105)	...0200