

### Alicates pelacables VDE

**Características:** DIN ISO 5746. De acero eléctrico al vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, con filo acodado para cortar la cubierta del cable, orificios pelacables y cortaalambres. Filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

**Aplicación:** para pelar y quitar la funda aislante de cables redondos y antihumedad (p. ej., cables NYM), especialmente adecuado para cables en posición profunda gracias a la forma estrecha de la cabeza.



Longitud mm	Sección de cable	Alambre semiduro mm	Alambre duro mm	5376 € (W105)	Ref.
165	8-13 Ø mm/1,5 + 2,5 mm <sup>2</sup>	3,2	2,2	59,28 (W105)	...0165

### Alicate pelacables

**Características:** de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm<sup>2</sup>) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos recubiertos con plástico.

**Aplicación:** para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5449 **Cabeza pulida.** Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5454 **Cabeza pulida.**

Longitud mm	5449 € (W113)	5454 € (W105)	Ref.
160	22,69 (W113)	24,70 (W105)	...0160



5449 **format** professional quality



5454 **KNIPEX**

### Alicate pelacables

**Características:** de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm<sup>2</sup>) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**Aplicación:** para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5452 **Cabeza pulida.** Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5455 **Cabeza pulida.**

Longitud mm	5452 € (W113)	5455 € (W105)	Ref.
160	27,11 (W113)	29,78 (W105)	...0160



5452 **format** professional quality



5455 **KNIPEX**

### Alicate pelacables

**Características:** de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm<sup>2</sup>) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**Aplicación:** para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5450 **Cabeza cromada.** Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5456 **Cabeza cromada.**

Longitud mm	5450 € (W113)	5456 € (W105)	Ref.
160	31,40 (W113)	34,80 (W105)	...0160



5450 **format** professional quality



5456 **KNIPEX**

### Alicate pelacables VDE

**Características:** de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, **cabeza cromada**. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm<sup>2</sup>) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

**Aplicación:** para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.



5453 **format** professional quality



5459 **KNIPEX**

Longitud mm	5453 € (W113)	5459 € (W105)	Ref.
160	35,96 (W113)	39,90 (W105)	...0160