

Herramienta de conexión

Características: carcasa de plástico, con gancho para estirar y lengüeta liberadora integrados.

Aplicación: herramienta de presión para conectores, bloques y paneles. Prensar y cortar sin esfuerzo en la misma operación, para cables UTP y STP con diámetro de conductor 0,4–0,8 mm.



| Campo de aplicación |
|---|
| Cables UTP y STP, LSA-Plus y del mismo diseño |

| 5541 | Ref. |
|--------|---------|
| € | |
| 61,38 | ...0005 |
| (W105) | |



Conectores de cable

5542 3010 Terminal de ojal, aislado, conforme a DIN 46237 – 3060

| Para Ø tornillos mm | Para sección de conductor mm² | AWG | Contenido Pieza | 5542 € | Ref. |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|-----------|---------|
| 4 | 1,5–2,5 | 15–13 | 100 | 15,58 | ...3010 |
| 5 | 1,5–2,5 | 15–13 | 100 | 18,13 | ...3020 |
| 6 | 1,5–2,5 | 15–13 | 100 | 19,73 | ...3030 |
| 5 | 4 –6 | 11–10 | 100 | 26,37 | ...3040 |
| 6 | 4 –6 | 11–10 | 100 | 26,18 | ...3050 |
| 8 | 4 –6 | 11–10 | 100 | 31,93 | ...3060 |

(W105)

5542 5010 Conectores de compresión, aislado – 5030

| Para sección de conductor mm² | AWG | Contenido Pieza | 5542 € | Ref. |
|-------------------------------------|-------|--------------------|-----------|---------|
| 0,75–1 | 20–18 | 100 | 25,08 | ...5010 |
| 1,5 –2,5 | 15–13 | 100 | 28,17 | ...5020 |
| 4 –6 | 11–10 | 100 | 47,78 | ...5030 |

(W105)

5542 7010 Violas de cable, aislado, DIN 46228-4 – 7100

| Rango de engaste mm | Longitud total mm | Para sección de conductor mm² | AWG | Contenido Pieza | 5542 € | Ref. |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---------|
| 8 | 14 | 0,5 | 20 | 200 | 3,42 | ...7010 |
| 8 | 14 | 0,75 | 18 | 200 | 3,58 | ...7020 |
| 8 | 14 | 1 | 17 | 200 | 3,92 | ...7030 |
| 8 | 14 | 1,5 | 15 | 200 | 4,03 | ...7040 |
| 8 | 14 | 2,5 | 13 | 200 | 5,02 | ...7050 |
| 10 | 17 | 4 | 11 | 200 | 9,63 | ...7060 |
| 12 | 20 | 6 | 10 | 100 | 6,42 | ...7070 |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 100 | 8,85 | ...7080 |
| 12 | 24 | 16 | 5 | 100 | 11,15 | ...7090 |
| 16 | 30 | 25 | 3 | 50 | 11,38 | ...7100 |

(W105)

5542 0010 Características: violas de cable en bote dispensador transparente. – 0070 Tapa giratoria con apertura para la extracción de violas de cable individuales.

| Características | Contenido del juego | 5542 € | Ref. |
|---|---|-----------|---------|
| 150 piezas, con violas de cable aisladas | Respectivamente 30 unidades de 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1 mm² | 14,80 | ...0010 |
| 400 piezas, con violas de cable aisladas | Respectivamente 50 unidades de 0,5; 2,5; respectivamente 100 unidades de 0,75; 1; 1,5 mm² | 14,80 | ...0020 |
| 100 piezas, con violas de cable aisladas | 50 unidades de 4; 20 unidades de cada de 6; 10; 10 unidades de 16 mm² | 14,80 | ...0030 |
| 200 pieza, con violas dobles | Respectivamente 50 unidades 2 x 0,75; 2 x 1; 2 x 1,5; 2 x 2,5 mm² | 14,80 | ...0040 |
| 200 pieza, con violas dobles | Respectivamente 50 unidades 2 x 4; 2 x 6; 2 x 10; 2 x 16 mm² | 14,13 | ...0050 |
| 1900 piezas, con violas de cable sin aislar | Respectivamente 500 unidades 0,5 x 0,75; 400 unidades 1; 300 unidades 1,5; 200 unidades 2,5 mm² | 26,42 | ...0060 |
| 350 piezas, con violas de cable sin aislar | 150 unidades de 4; 75 unidades de cada de 6; 10; 50 unidades de 16 mm² | 16,30 | ...0070 |

(W105)

5542 8010 Virola doble, aislada – 8090


| Rango de engaste mm | Longitud total mm | Para sección de conductor mm² | AWG | Contenido Pieza | 5542 € | Ref. |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|-----------|---------|
| 8 | 15 | 2 x 0,5 | 2 x 20 | 200 | 8,93 | ...8010 |
| 8 | 16 | 2 x 0,75 | 2 x 18 | 200 | 8,78 | ...8020 |
| 8 | 15 | 2 x 1 | 2 x 17 | 200 | 9,78 | ...8030 |
| 10 | 18 | 2 x 1,5 | 2 x 15 | 200 | 12,87 | ...8040 |
| 9 | 18 | 2 x 2,5 | 2 x 13 | 100 | 6,13 | ...8050 |
| 12 | 23 | 2 x 4 | 2 x 11 | 100 | 12,58 | ...8060 |
| 14 | 26 | 2 x 6 | 2 x 10 | 50 | 8,35 | ...8070 |
| 12 | 24 | 2 x 10 | 2 x 7 | 50 | 13,92 | ...8080 |
| 16 | 29 | 2 x 16 | 2 x 5 | 25 | 8,55 | ...8090 |

(W105)

5542 9010 Violas de cable, sin aislar, DIN 46228-1 – 9100

| Rango de engaste mm | Para sección de conductor mm² | AWG | Contenido Pieza | 5542 € | Ref. |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---------|
| 6 | 0,5 | 20 | 200 | 2,87 | ...9010 |
| 6 | 0,75 | 18 | 200 | 2,87 | ...9020 |
| 6 | 1 | 17 | 200 | 2,98 | ...9030 |
| 7 | 1,5 | 15 | 200 | 3,15 | ...9040 |
| 7 | 2,5 | 13 | 200 | 3,77 | ...9050 |
| 9 | 4 | 11 | 200 | 5,02 | ...9060 |
| 12 | 6 | 10 | 100 | 3,82 | ...9070 |
| 12 | 10 | 7 | 100 | 5,08 | ...9080 |
| 12 | 16 | 5 | 100 | 6,37 | ...9090 |
| 12 | 25 | 3 | 50 | 5,47 | ...9100 |

(W105)



5542 0040 + 5542 0050 con violas de cable Twin

| 5542 € | Ref. |
|-----------|---------|
| 14,80 | ...0010 |
| 14,80 | ...0020 |
| 14,80 | ...0030 |
| 14,80 | ...0040 |
| 14,13 | ...0050 |
| 26,42 | ...0060 |
| 16,30 | ...0070 |

(W105)