

## Detector de tensión

**Características:** testado y homologado conforme a **EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401)**, bipolar. Carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, con dos mangos de comprobación y cable de conexión flexible. Los mangos de comprobación pueden unirse y utilizarse así con una mano.

**Aplicación:** para comprobar tensiones continuas y alternas, así como para comprobaciones de continuidad, de semiconductores, de polaridad y de fases.

**Weidmüller** 

**5568** **VT**  
Funcionamiento sin pilas.

IP64 CAT IV  
300 V



**5571** **VT Master**  
Con señal acústica adicional. Suministro incl. pilas.

IP54 CAT IV  
300 V



**5572** **VT Combi Pro**  
Activación de defecto de corriente (30 mA) mediante palpador. Con señal acústica adicional. Suministro con pilas.

IP65 CAT IV  
600 V



**5574** **VT Digi Pro**  
Activación de defecto de corriente (30 mA) mediante palpador. Con señal acústica adicional. Suministro incl. bolsa y pilas.

IP65 CAT IV  
600 V



Modelo	VT	VT Master	VT Combi Pro	VT Digi Pro
Indicador	LED	LED	LED	LCD
Tensión	12–690 V	12–690 V	6–690 V	1–1500 V
Comprobación de continuidad	–	sí	sí	sí
Comprobación de semiconductores	–	–	sí	sí
Comprobación de campos giratorios	–	–	LED	LCD
Función HOLD	–	–	–	sí
Comprobación de fases	–	–	LED	LCD
Comprobación de polaridad	LED	LED	LED	LCD, de 4 dígitos
Aplicación de carga	–	–	sí	sí
Iluminación del punto de medición	–	–	sí	sí
Categoría de medición	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 690 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Temperatura de trabajo	-15 °C a +55 °C	-15 °C a +55 °C	-15 °C a +55 °C	-15 °C a +55 °C
Pilas necesarias	–	2 pilas micro AAA/LR03	2 pilas micro AAA/LR03	2 pilas micro AAA/LR03
<b>5568</b>	<b>Weidmüller</b> € <b>32,48</b>	–	–	– (W105)
<b>5571</b>	<b>Weidmüller</b> € <b>–</b>	<b>67,38</b>	–	– (W105)
<b>5572</b>	<b>Weidmüller</b> € <b>–</b>	–	<b>96,27</b>	– (W105)
<b>5574</b>	<b>Weidmüller</b> € <b>–</b>	–	–	<b>170,00</b> (W105)
Ref.	...0010	...0010	...0060	...0010

## Comprobadores de tensión y continuidad PROFIPOL®+

**Características:** carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, dos mangos de comprobación y cable de conexión flexible. Los mangos de comprobación pueden unirse y utilizarse así con una mano. Suministro incl. pila.

**Aplicación:** para comprobar profesionalmente tensiones continuas y alternas, así como para comprobaciones de polaridad y de fases. Indicación de tensión de los niveles 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V, también con las pilas descargadas o retiradas.

IP54 CAT III  
600 V

**BENNING** 

Indicador	LED
Tensión continua	12–690 V
Tensión alterna	12–690 V
Comprobación de continuidad	LED, amarillo/zumbador
Comprobación de fases	LED, rojo
Comprobación de polaridad	LED
Categoría de medición	CAT III 600 V, CAT II 690 V
Pilas necesarias	2 pilas micro AAA/LR03
<b>5559</b>	<b>BENNING</b> € <b>67,83</b> (W105)
Ref.	...0010

