

Llave de garra

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate con boca acodada.

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso utilizando el maneral.


GEDORE

Entrecaras mm	Longitud mm	Para Ø de maneral mm	Fuerza de cabeza mm	GEDORE	Ref.
				5714 €	
13	160	8	5,5	33,50	...0005
14	160	8	5,5	34,80	...0010
16	200	10	6	41,63	...0015
17	200	10	6	36,27	...0020
18	200	12	7	41,65	...0025
19	200	12	7	40,22	...0030

(W105)

Entrecaras mm	Longitud mm	Para Ø de maneral mm	Fuerza de cabeza mm	GEDORE	Ref.
				5714 €	
21	200	12	8	49,70	...0035
22	200	12	8	45,60	...0040
24	250	14	9	59,15	...0045
27	250	14	10	65,87	...0050
30	250	16	11	71,25	...0055
32	250	16	11,8	77,93	...0060

(W105)

Maneral insertable

Características: DIN 900. De acero C 45 templado, cromado.

de cepillo mm	Longitud mm	format	Ref.
		5778 €	
8	180	1,82	...0008
10	200	2,20	...0010
12	250	3,24	...0012

(W113)



de cepillo mm	Longitud mm	format	Ref.
		5778 €	
14	320	4,76	...0014
16	400	8,04	...0016

(W113)

Llave Crow-Foot/Llave Crow-Ring

Características: de acero de aleación de cromo, cromado.

Nota: en caso de uso con llaves dinamométricas se debe comprobar la medida interior, y en caso necesario, adaptar el ajuste.


STAHlwille

Entrecaras mm	5810	Medida interior mm	5811	Accionamiento por macho cuadrado Pulgadas	5810	5811	STAHlwille	STAHlwille	Ref.
							5810 €	5811 €	
12	—	—	15,7	—	—	1/4	—	47,17	...0003
13	17,8	—	—	3/8	—	—	36,42	—	...0005
14	20,8	—	16,4	3/8	—	1/4	34,68	45,82	...0010
15	20,4	—	—	3/8	—	—	44,32	—	...0013
16	—	—	19,1	—	—	3/8	—	58,97	...0015
17	23,8	—	20,5	3/8	—	3/8	40,87	58,97	...0020
18	—	—	21,3	—	—	3/8	—	58,97	...0025
19	22,4	—	21,3	3/8	—	3/8	40,87	56,88	...0030
21	—	—	22,5	—	—	3/8	—	60,02	...0035
22	24,2	—	23,6	3/8	—	3/8	55,33	60,02	...0040
24	26,2	—	24,6	3/8	—	3/8	56,88	60,02	...0045
27	27,6	—	28,2	3/8	—	3/8	55,85	70,85	...0050
30	29,3	—	32,5	3/8	—	1/2	55,85	75,00	...0055
32	—	—	32,5	—	—	1/2	—	78,10	...0060
36	—	—	34,6	—	—	1/2	—	80,67	...0065
46	—	—	40,9	—	—	1/2	—	98,78	...0075

(W105)

(W105)

Prolongación especial 3/8", acodada

Características: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, con bola de retención. De acero de aleación de cromo, cromado.

Longitud mm	STAHlwille	Ref.
	5810 €	
150	26,07	...0150

(W105)

 10,0 mm
3/8"
