

## Llave de gancho con espiga

**Características:** DIN 1810 forma A, con espiga. Cantos redondeados para un mejor manejo.

**Aplicación:** para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.

**5821** De acero especial, templado y en color de pavonado.

**5894** De acero de cromo-vanadio, templado, fosfatado.



Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	AMF 5821		Fortis 5894		Ref.
			€	€	€	€	
12-14	110	3	5,25	-	-	-	...0120
16-20	110	3	5,05	-	-	-	...0160
25-28	136	4	5,42	5,18	-	-	...0250
30-32	136	4	5,42	5,18	-	-	...0300
34-36	170	5	6,65	6,00	-	-	...0340
40-42	170	5	6,65	6,62	-	-	...0400
45-50	206	6	7,27	7,67	-	-	...0450
52-55	206	6	7,27	7,67	-	-	...0520
58-62	240	7	10,67	11,64	-	-	...0580
68-75	240	7	10,63	12,62	-	-	...0680

\* Grosor diferente al de DIN.

(W105)

(W113)

Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	AMF 5821		Fortis 5894		Ref.
			€	€	€	€	
80-90	280	8	15,52	15,91	-	-	...0800
95-100	280	8	15,52	18,00	-	-	...0950
110-115	335	10	26,18	25,02	-	-	...1100
120-130	335	10	26,18	25,02	-	-	...1200
135-145	385	10	35,52 *	38,00 *	-	-	...1350
155-165	385	10	35,52 *	35,78 *	-	-	...1550
180-195	470	10	60,23 *	-	-	-	...1800
205-220	470	10	63,75 *	-	-	-	...2050
230-245	568	10	106,88 *	-	-	-	...2300
260-270	568	10	106,88 *	-	-	-	...2600

(W105)

(W113)

## Llaves de gancho con pivote

**Características:** DIN 1810 forma B, con pivote. Cantos redondeados para un mejor manejo.

**Aplicación:** para tuercas cilíndricas con agujero conforme a DIN 1816.

**5823** De acero especial, templado y en color de pavonado.

**5896** De acero de cromo-vanadio, templado, fosfatado.



Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Ø de pivote mm	Grosor mm	AMF 5823		Fortis 5896		Ref.
				€	€	€	€	
16-18	110	2,5	3	6,12	5,84	-	-	...0160
20-22	110	2,5	3	6,12	5,53	-	-	...0200
25-28	136	3	4	7,20	6,31	-	-	...0250
30-32	136	4	4	7,20	6,31	-	-	...0300
34-36	170	4	5	7,68	7,71	-	-	...0340
40-42	170	4	5	7,73	8,04	-	-	...0400
45-50	206	5	6	10,02	9,96	-	-	...0450
52-55	206	5	6	10,10	9,76	-	-	...0520

\* Grosor diferente a DIN.

(W105)

(W113)

Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Ø de pivote mm	Grosor mm	AMF 5823		Fortis 5896		Ref.
				€	€	€	€	
58-62	240	5	7	13,67	13,09	-	-	...0580
68-75	240	6	7	13,80	13,33	-	-	...0680
80-90	280	6	8	17,20	17,89	-	-	...0800
95-100	280	8	8	17,20	17,89	-	-	...0950
110-115	335	8	8	31,88 *	29,58	-	-	...1100
120-130	335	8	8	31,88 *	27,93	-	-	...1200
135-145	380	8	8	40,93 *	38,58	-	-	...1350
155-165	380	8	8	40,93 *	38,58	-	-	...1550

(W105)

(W113)

## Llave de gancho con espiga, ajustable

**Características:** de acero especial, templado, revenido en color de pavonado, con espiga. Cantos redondeados para un mejor manejo.

**Aplicación:** para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.



Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	AMF 582A		Ref.
			€	€	
20-42	180	4	22,33	-	...0020
45-90	250	6	25,18	-	...0045

(W105)

Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	AMF 582A		Ref.
			€	€	
95-165	335	10	40,17	-	...0095

(W105)

## Llave de gancho articulada con espiga

**Características:** de acero especial, templado y revenido en color de pavonado, con espiga, remache reforzado y arandela elástica. Cantos redondeados para un mejor manejo.

**Aplicación:** para tuercas ranuradas conforme a DIN 1804 y tuercas de rodamiento conforme a DIN 981.



Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	Longitud de remache mm	AMF 5822		Ref.
				€	€	
20-35	165	4	10,5	17,78	-	...0200
35-60	210	5	12,5	18,98	-	...0350
60-90	280	6	14,5	24,52	-	...0600

(W105)

Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Grosor mm	Longitud de remache mm	AMF 5822		Ref.
				€	€	
90-155	335	7	17,5	35,63	-	...0900
155-230	460	8	17,5	59,75	-	...1550

(W105)