

LLAVES DE GANCHO ARTICULADAS CON PIVOTE

Características: de acero especial, templado y revenido en color de pavonado, con pivote, remache reforzado y arandela elástica. Cantos redondeados para un mejor manejo.

Aplicación: para tuercas cilíndricas con agujero conforme a DIN 1816.



Capacidad de abertura mm	Longitud mm	Ø de pivote mm	Grosor mm	Longitud de remache mm	AMF	
					5824 €	Ref.
22- 35	165	3	4	10,5	22,75	...0220
35- 60	205	4	5	12,5	24,45	...0350
60- 90	280	5	6	14,5	29,93	...0600
60- 90	280	6	6	14,5	29,93	...0601
95-155	335	6	7	17,5	45,48	...0990
165-230	460	10	8	17,5	73,08	...1650

(W105)

LLAVE DE GANCHO ARTICULADA CON PIVOTE PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA

Características: de acero especial, templado, revenido en color pavonado, con pivote y alojamiento de hembra cuadrada para llave dinamométrica.

Aplicación: para tuercas cilíndricas con agujero conforme a DIN 1816.

Nota: el valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior. Los datos y fórmulas correspondientes para el cálculo los encontrará en el manual de instrucciones de su llave dinamométrica. Las llaves dinamométricas se pueden pedir por separado.

Nota: encontrará llave dinamométrica a partir de 6/171.



Capacidad de abertura mm	Ø de pivote mm	Medida interior mm	Alojamiento Pulgadas	AMF	
				5833 €	Ref.
35-60	4	75	1/2"	63,08	...0060
60-90	6	100	1/2"	65,82	...0090

(W105)

Capacidad de abertura mm	Ø de pivote mm	Medida interior mm	Alojamiento Pulgadas	AMF	
				5833 €	Ref.
95-165	6	125	3/4"	85,28	...0165

(W105)

LLAVES PARA TUERCAS DE DOS AGUJEROS, AJUSTABLES

Características: con pivotes soldados de manera eléctrica.

Aplicación: para tuercas de dos agujeros.

5825 De acero especial, revenido en color de pavonado.



5825

582 B De acero fino inoxidable.



582 B

Distancia entre pivotes mm	Longitud mm		Ø de pivote mm	Longitud de pivote mm	Grosor de brazo mm	AMF		Ref.
	5825	582 B				5825 €	582 B €	
7- 40	115	-	1,5	2	3	9,03 *	-	...0150
7- 40	115	-	2	2,5	3	8,63 *	-	...0200
7- 40	115	-	2,5	3	3	9,03 *	-	...0250
11- 60	160	162	3	4	4	9,60	20,93	...0300
11- 60	160	162	4	5	4	9,60	20,93	...0400
11- 60	160	-	5	6	4	10,17	-	...0450
14-100	215	-	5	6	4	14,98	-	...0500
14-100	215	-	6	7	6	14,98	-	...0600
14-100	215	-	8	8	6	16,13	-	...0800
22-125	260	-	8	8	6	20,75	-	...1000
22-125	260	-	12	12	6	26,70	-	...1200

* Pivotes remachados. (W105) (W105)

