

Llave de espigas articulada

Características: de acero especial, revenido en color de pavonado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

Aplicación: para tuercas de dos agujeros.



						AMF	Ref.
Distancia entre espigas mm	Longitud mm	Ø de pivote mm	Longitud de pivote mm	Grosor mm	5826	€	
18-40	150	3	4	5	18,50	...	0005
18-40	150	4	5	5	19,87	...	0010
40-80	220	4	5	6	24,98	...	0015
40-80	220	5	6	6	26,55	...	0020
40-80	220	6	7	6	26,55	...	0025

(W105)

						AMF	Ref.
Distancia entre espigas mm	Longitud mm	Ø de pivote mm	Longitud de pivote mm	Grosor mm	5826	€	
80-125	295	6	7	8	39,80	...	0030
80-125	295	7	7,5	8	42,37	...	0035
80-125	295	8	8	8	42,37	...	0040
125-200	405	8	8	10	84,25	...	0045
125-200	405	10	10	10	89,55	...	0050

(W105)

Juego de llaves de espigas articuladas para llaves dinamométricas

Características: de acero especial, templado y pavonado, con pivotes intercambiables y con alojamiento para llave dinamométrica.

Aplicación: para tuercas de dos agujeros.


Nota: el valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior. Los datos y fórmulas correspondientes para el cálculo los encontrará en el manual de instrucciones de su llave dinamométrica.

Nota: encontrará llave dinamométrica a partir de 6/171.



				AMF	Ref.
Capacidad de abertura mm	Ø de pivote mm	Medida interior mm	Alojamiento Pulgadas	5834	
				€	
18-40	3; 4	100	1/2"	71,78	
40-80	4; 5; 6; 7; 8	150	3/4"	96,53	...0040
(W105)					...0080

(W105)

				AMP 	
Capacidad de abertura mm	Ø de pivote mm	Medida interior mm	Alojamiento Pulgadas	5834	Ref.
80-125	4; 5; 6; 7; 8	200	3/4"	€ 110,15 (W105)	...0125

(W105)

Llave de espigas

Características: para tuercas de dos agujeros. Para sujetar muelas de tronzar y muelas abrasivas en amoladoras angulares.

5827 De acero especial, galvanizado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

582C De acero de cromo-vanadio, templado, fosfatado.

5828 De acero especial, galvanizado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

						AMF	fortis	AMF	Ref.
Distancia entre pivotes mm	Longitud mm	Altura mm	Ø de pivote mm	5827 recto	582C recto	5828 Acodado	€	€	
35	180	-	5	6,57	-	-	0005
35	180	-	5	-	5,44	-	0005
35	200	50	5	-	-	6,48	0005

(W105)

(W113)

(W105)



Juego de llaves de espigas, ajustables

Características: de acero especial, galvanizado, con pivotes templados intercambiables, distancia entre pivotes 8-100 mm. Suministro en caja de plástico de 2 componentes.

		AMF	Ref.
Características	Contenido del juego	5829	
13 piezas	1 llave de espigas ajustable	48,33	...
165 x 87 x 36 mm	2 pares de pivotes de Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm		0005
	2 cajas para guardar los pivotes		

(W105)

