

Pieza ampliadora de fuerza de 1/4"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con pasador elástico.

6,3 mm
1/4"

ASW



Características	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6177 €	Ref.
1/4" a 3/8"	26	13	9,63	...0020

(W105)

Pasador de retención/Anillo de goma de fuerza 1/4"

Aplicación: para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.

ASW



6177 6178

Para Ø exterior accionamiento mm	ASW 6178 €	ASW 6177 €	Ref.
13	0,65	0,28	...0025

(W105) (W105)

Llave de vaso de fuerza de 3/8"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena.

10,0 mm
3/8"

ASW



6179 0010-6179 0019

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 €	Ref.
10	30	16	19	4,45	...0010
12	30	19	19	4,45	...0012
13	30	20	22	4,45	...0013
14	30	21	22	4,45	...0014
15	30	22	22	4,80	...0015
17	30	25	22	4,80	...0017
19	30	27,5	22	5,48	...0019

(W105)



6179 2010-6179 2017



Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 €	Ref.
10	65	15,8	19	10,25	...2010
13	50	19,5	22	10,90	...2013
15	50	21,9	22	10,90	...2015
17	50	24,4	22	10,90	...2017

(W105)



6179 1008-6179 1017

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 magnética €	Ref.
8	30	14	19	7,98	...1008
10	30	16	19	7,98	...1010
13	30	20	22	9,47	...1013
15	30	22	22	9,47	...1015
17	30	25	22	9,93	...1017

(W105)



6179 3010-6179 3013

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 magnética €	Ref.
10	50	15,8	19	17,33	...3010
13	50	19,5	22	17,62	...3013

(W105)

Punta de destornilladores de fuerza de 3/8" para tornillos hembra hexagonal

Características: de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena.

10,0 mm
3/8"

ASW



Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 €	Ref.
5	50	19	11,20	...4050
6	50	19	11,20	...4060
8	50	19	11,20	...4080
10	50	19	11,83	...4100

(W105)

Punta para destornillador de fuerza de 3/8" para tornillos con TORX® interior

Características: de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena.

10,0 mm
3/8"

ASW



Tamaño	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6179 €	Ref.
T 30	50	19	10,25	...5030
T 40	50	19	10,25	...5040

(W105)