Pasador de retención/Anillo de goma de fuerza 3/8"

Aplicación: para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.

Para Ø exterior accionamiento mm	ASW 6187 €	ASW 6188 €	Ref.
19	0,35	0,72	...0015
22	0,35	0,72	...0020
	(W105)	(W105)	

6187

6188

Llave de vaso de fuerza de 1/2"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena.

12,5 mm
1/2"

6193 0010–6193 0032

6193 1010–6193 1027

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6193 €	Ref.
10	38	17	25	5,12	...0010
12	38	19,5	25	5,12	...0012
13	38	21	25	5,12	...0013
14	38	22	25	5,12	...0014
15	38	23,5	30	5,48	...0015
16	38	25	30	5,48	...0016
17	38	26	30	5,48	...0017
18	38	27	30	5,48	...0018
19	38	28	30	5,77	...0019
21	38	31	30	6,68	...0021
22	38	32,5	30	6,95	...0022
24	45	35	30	6,95	...0024
27	50	39	30	8,65	...0027
30	50	42	30	10,90	...0030
32	50	44	30	13,43	...0032
				(W105)	

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6193 €	Ref.
10	78	17,5	25	8,43	...1010
13	78	21	25	9,28	...1013
14	78	22,5	25	9,28	...1014
15	78	23,5	30	9,28	...1015
16	78	25	30	9,28	...1016
17	78	26	30	9,28	...1017
18	78	27,5	30	9,28	...1018
19	78	28,7	30	9,28	...1019
21	78	31	30	9,47	...1021
22	78	32	30	11,20	...1022
24	78	35	30	12,48	...1024
27	78	38,5	30	12,80	...1027
				(W105)	

Surtido de llaves de vaso de fuerza de 1/2"

Características: de acero de cromo-molibdeno, fosfatado.
Suministro en caja de chapa de acero.

12,5 mm
1/2"

Características	Contenido del juego	fortis 6190 €	Ref.
15 piezas	11 llaves de vaso hexagonales de impacto 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 anillos de goma 4 x 20; 4 x 24 mm 2 pasadores de retención 21; 26 mm	76,00	...1005
15 piezas	11 llaves de vaso de impacto hexagonales, largas 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 anillos de goma 4 x 20; 4 x 24 mm 2 pasadores de retención 21; 26 mm	139,13	...1010
		(W113)	

6190 1005

6190 1010