

## Vaso llave de vaso de fuerza de 1"

**Características:** DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena.



6219 0027-6219 0060

25,0 mm  
1"



ASW



6219 1027-6219 1046

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6219	Ref.
				€	
27	58	46	54	20,83	...0027
30	60	50	54	20,83	...0030
32	60	52	54	20,83	...0032
36	65	56	54	23,08	...0036
41	67	63	54	26,90	...0041
46	74	69,5	54	31,12	...0046
50	80	74	54	33,63	...0050
55	84	81	54	45,52	...0055
60	87	87	54	53,22	...0060

(W105)

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6219	Ref.
				€	
27	100	46	54	31,73	...1027
30	100	50	54	31,73	...1030
32	100	52	54	31,73	...1032
36	100	57	54	34,28	...1036
41	100	64	54	38,50	...1041
46	100	69,5	54	44,92	...1046

(W105)

## Alargadera de fuerza de 1"

**Características:** DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.

25,0 mm  
1"

ASW

Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6223	Ref.
		€	
175	54	52,88	...0175
250	54	57,37	...0250

(W105)



## Articulación de rótula de fuerza de 1"

**Características:** DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.

25,0 mm  
1"

ASW

Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6225	Ref.
		€	
110	54	86,57	...0005

(W105)



## Pieza reductora de fuerza de 1"

**Características:** DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.

25,0 mm  
1"

ASW

Características	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW 6226	Ref.
			€	
1" a 3/4"	75	54	28,20	...0010

(W105)



## Pasador de retención de fuerza/anillo de goma de 1"

**Aplicación:** para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.

Para Ø exterior accionamiento mm	ASW 6227	ASW 6228	Ref.
	€	€	
54	0,53	0,95	...0010

(W105)

(W105)



6228

ASW

6227