

Varilla intercambiable Torque

Continuación

6257 2005 Para tornillos de cabeza plana.
- 2030



Anchura de hoja mm	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6257	Ref.
1,5	0,15	5,65	...2005
2	0,4	5,65	...2010
2,5	0,4	5,65	...2015
3	0,6	5,65	...2020
3,5	1,1	5,65	...2025
4	2,6	4,75	...2030

(W105)

6257 2035 Para tornillos de cabeza de estrella PH.
- 2050



Tamaño	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6257	Ref.
PH 00	0,4	5,65	...2035
PH 0	0,9	5,65	...2040
PH 1	3,8	4,82	...2045

(W105)

6257 2055 Para tornillos de cabeza de estrella PZ.
+ 2060



Tamaño	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6257	Ref.
PZ 1	3,8	4,75	...2055

(W105)

6257 2065 Para tornillos de hexágono interior.
- 2090



Entrecaras mm	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6257	Ref.
1,3	0,4	4,75	...2065
1,5	0,9	4,75	...2070
2	1,8	4,75	...2075
2,5	3,8	4,75	...2080
3	5,5	4,75	...2085
4	8	4,75	...2090

(W105)

6257 0004 Para tornillos con TORX® interior.
- 0025



Tamaño	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6257	Ref.
T 4	0,25	4,82	...0004
T 5	0,4	4,82	...0005
T 6	0,6	4,82	...0006
T 7	0,9	4,75	...0007
T 8	1,3	4,75	...0008
T 9	2,5	4,75	...0009
T 10	3,8	4,75	...0010
T 15	5,5	4,75	...0015
T 20	8	4,75	...0020
T 25	8	4,82	...0025

(W105)

6258 Para tornillos con TORX®-PLUS interior,
sin resorte de retención.



Tamaño	Par de apriete máx. N·m	wiha	
		6258	Ref.
5 IP	0,5	4,82	...0005
6 IP	0,8	4,82	...0006
7 IP	1,3	4,82	...0007
8 IP	2	4,82	...0008
9 IP	3	4,82	...0009
10 IP	4,5	4,75	...0010
15 IP	6,6	4,75	...0015
20 IP	8	4,82	...0020

(W105)

Mango VDE para destornillador dinamométrico TorqueVario®-S

Características: con mango de varios componentes. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señala de forma **acústica** y perceptible. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC, según IEC 60900. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.

Aplicación: para un apriete controlado con el par especificado, exclusivamente en combinación con un portapuntas slimTorque VDE para puntas slimBits de 6 mm.

Volumen de suministro: destornillador dinamométrico con portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.

Rango de la escala N·m	Exactitud de disparo %	wiha	
		6255	Ref.
0,5-2	6	178,08	...0400
0,8-5	6	185,05	...0405
2 -7	6	197,73	...0410

(W105)



1000 V

