

Llave dinamométrica SYSTEM 5000-2 CLT

Características: construcción delgada. Mirilla grande y curvado (intercambiable) con números de tres dígitos grandes para la lectura del valor del par de apriete. Construcción de tubo de acero cromado duro robusta y resistente con mango ergonómico con collar que minimiza el deslizamiento y el riesgo de lesiones. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante el bloqueo del mando giratorio. **No es necesario volver al valor de escala más pequeño.** Señal de disparo táctil y acústica. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo, en Safe-Box.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.



Rango de la escala N·m	Graduación de la escala N·m	Exactitud de disparo %	Cuadradillo de accionamiento Pulgadas	Longitud mm	6262 €	Ref.
20-120	1	±4	1/2	435	455,68	...0030
40-200	1	±4	1/2	545	471,93	...0035
60-320	2	±4	1/2	660	537,07	...0040

(W105)

Llave dinamométrica SYSTEM 6000 CT

Características: construcción de tubo de acero cromado duro robusta y resistente con mango de plástico ergonómico con collar que minimiza el deslizamiento y el riesgo de lesiones. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante el bloqueo del mando giratorio. **Señal de disparo táctil y acústica.** Gran precisión mediante una escala de excelente definición. **No es necesario volver al valor de escala más pequeño.** Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.



6267 0005 Suministro en caja de plástico.
- 0055

Nota: 6267 0005-6267 0040 con carraca reversible de dentado fino HiPer (90 dientes, ángulo de retorno 4°).



6267 0005-6267 0025

6267 0060 Desmontable, con cabeza de carraca extraíble.
- 0070 Suministro en bolsa con herramienta de desbloqueo.



6267 0030-6267 0040



Desmontable.

Rango de la escala N·m	Graduación de la escala N·m	Exactitud de disparo %	Cuadradillo de accionamiento Pulgadas	Longitud mm	6267 €	Ref.
1- 6	0,1	±4	1/4	197	439,33	...0005
2- 10	0,2	±2	1/4	198	453,55	...0010
4- 40	0,4	±2	1/4	256	494,35	...0015
5- 60	0,5	±2	3/8	335	569,02	...0020
20- 120	1	±2	3/8	389	569,02	...0025
20- 120	1	±2	1/2	435	574,58	...0030
40- 200	1	±2	1/2	543	643,92	...0035
60- 320	2	±2	1/2	659	813,78	...0040
100- 400	2,5	±2	3/4	802	1.158,57 *	...0045
200- 500	2,5	±2	3/4	1046	1.541,37 *	...0050
300- 800	2,5	±2	3/4	1283	1.614,90 *	...0055
400-1000	5	±3	3/4	1789	2.126,98 *	...0060
600-1600	5	±3	1	2455	2.563,03 *	...0065
800-2000	6	±4	1	3033	3.592,32 *	...0070

* con mango de 2 componentes.

(W105)