

Soporte manual VDE para varillas intercambiables

Características: mango de plástico de 2 componentes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro. Un engranaje planetario de acero conmutable integrado en la empuñadura aumenta la velocidad de trabajo. El turbo cuadruplica la velocidad de atornillado, de manera puramente mecánica, par máximo 14 N•m. La desconexión se recomienda para el ajuste fino y el apriete final del tornillo. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**

Aplicación: para alojamiento de hojas intercambiables Wera VDE.



Longitud mm	Wera 6358	Ref.
125	€	...
	74,07	...0010
	(W105)	



Juego de varillas intercambiables VDE Kraftform Kompakt Turbo

NEW

Características: varillas aisladas, con codificación por colores según los perfiles e indicación de tamaño grabada con láser para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla. Mango de plástico de 2 componentes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro. Un engranaje planetario de acero conmutable integrado, en la empuñadura, aumenta la velocidad de trabajo simplemente pulsando un botón. El turbo cuadruplica la velocidad de atornillado, de manera puramente mecánica, par máximo 14 N•m. La desconexión se recomienda para el ajuste fino y el apriete final del tornillo. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Suministro en práctica riñonera.



Nota: encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/141.

Características	Contenido del juego	Wera 6358	Ref.
16 piezas	1 soporte (6355 0010)	€	...
Turbo i 1	1 soporte Turbo (6358 0010)	146,00	...1006
	1 varilla intercambiable plana (6355) 2,5 x 0,4 mm		
	3 varillas intercambiables planas Slim 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm		
	2 varillas intercambiables de estrella Slim PH 1; 2		
	2 varillas intercambiables de estrella Slim PZ 1; 2		
	2 varillas intercambiables PlusMinus Slim PZ/S 1; 2		
	1 varilla intercambiable TORX® interior (6355) T 10		
	3 varillas intercambiables TORX® interior Slim T 15; 20; 25		
		(W105)	



Mango Kraftform VDE con función de trinquete

NEW

Características: mango de plástico de 2 componentes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y una alta transmisión del par, la protección anti-giro hexagonal evita que ruede. La carraca **integrada con dentado fino** (40 dientes, ángulo de retroceso de 9°) aumenta la velocidad de trabajo, garantiza un trabajo seguro y puede manejarse con solo dos dedos. Cambie a la posición derecha/izquierda o 0 simplemente girando el mango. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**

Aplicación: para alojamiento de hojas intercambiables Wera VDE.



Longitud mm	Wera 6358	Ref.
115	€	...
	45,45	...0015
	(W105)	



Juego de varillas intercambiables VDE Kraftform con función de trinquete

NEW

Características: varillas aisladas, con codificación por colores según los perfiles e indicación de tamaño grabada con láser para encontrar la herramienta necesaria de forma rápida y sencilla. Mango de plástico de 2 componentes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y una alta transmisión del par, la protección anti-giro hexagonal evita que ruede. La carraca **integrada con dentado fino** (40 dientes, ángulo de retroceso de 9°) aumenta la velocidad de trabajo, garantiza un trabajo seguro y puede manejarse con solo dos dedos. Cambie a la posición derecha/izquierda o 0 simplemente girando el mango. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Suministro en práctica riñonera.

Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/141.



Características	Contenido del juego	Wera 6358	Ref.
17 piezas	1 soporte (6355 0010)	€	...
VDE 17 RA 1	1 soporte con función de trinquete (6358 0015)	106,50	...0025
	4 varillas intercambiables planas (6355) 2,5 x 0,4; 4 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm		
	1 varilla intercambiable plana Slim 3,5 x 0,6 mm		
	2 varillas intercambiables de estrella (6355) PH 1; 2		
	2 varillas intercambiables de estrella (6355) PZ 1; 2		
	2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2		
	4 varillas intercambiables TORX® interior (6355) T 10; 15; 20; 25		
		(W105)	

