

## Varillas intercambiables slimBit VDE

**Características:** de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm.  
**Con un diámetro de varilla reducido** gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.**


**6356 1005 Para tornillos de cabeza plana - 1030**


Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
				6356	Ref.
2,5	0,4	0,4	75	7,87 *	...1005
3	0,5	0,6	75	7,87 *	...1010
3,5	0,6	2,5	75	7,87	...1015
4	0,8	2,5	75	7,87	...1020
5,5	1	5,5	75	7,87	...1025
6,5	1,2	5,5	75	7,87	...1030

\* Sin slimTECHNOLOGY.

(W105)

**6356 1045 Para tornillos de estrella PZ + 1050**


Tamaño	Longitud de hoja mm	Par de apriete máx. N•m	wiha	
			6356	Ref.
PZ 1	75	3,8	7,87	...1045
PZ 2	75	5,5	7,87	...1050

(W105)

**6356 1065 Para tornillos de cabeza plana/PZ de apriete PlusMinus + 1070**


Tamaño	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
			6356	Ref.
PZ/S 1	3,8	75	7,87	...1065
PZ/S 2	5,5	75	7,87	...1070

(W105)

**6356 1105 Para tornillos hembra hexagonal - 1135**


Entrecaras mm	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
			6356	Ref.
1,5	0,9	75	7,87 *	...1105
2	1,8	75	7,87 *	...1110
2,5	3,8	75	7,87	...1115
3	5,5	75	7,87	...1120
4	5,5	75	7,87	...1125
5	5,5	75	7,87	...1130
6	5,5	75	7,87	...1135

\* Sin slimTECHNOLOGY.

(W105)

**6356 1055 Para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus + 1060**


Tamaño	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
			6356	Ref.
PH/S 1	3,8	75	7,87	...1055
PH/S 2	5,5	75	7,87	...1060

(W105)

**6356 1075 Para tornillos con TORX® interior - 1100**


Tamaño	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
			6356	Ref.
T 8	1,3	75	7,87 *	...1075
T 9	1,3	75	7,87 *	...1080
T 10	3,8	75	7,87 *	...1085
T 15	5	75	7,87	...1090
T 20	5,5	75	7,87	...1095
T 25	5,5	75	7,87	...1100

\* Sin slimTECHNOLOGY.

(W105)

**6356 1035 Para tornillos de estrella PH + 1040**


Tamaño	Par de apriete máx. N•m	Longitud de hoja mm	wiha	
			6356	Ref.
PH 1	3,8	75	7,87	...1035
PH 2	5,5	75	7,87	...1040

(W105)

## Alargadera VDE slimVario® electric

**Características:** de acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. La alargadera aislada permite un buen acceso a elementos atornillados y de resorte situados en zonas muy profundas. Con alojamiento hexagonal de 6 mm y vástago hexagonal de 6 mm. **Aisla hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**

**Nota:** no compatible con puntas convencionales según DIN 3126 C 6,3 y E 6,3. Sólo compatible con mangos slimVario® aislados y el destornillador electrónico speedE®.



Longitud mm	wiha	
	6356	Ref.
69,5	18,03	...2030

(W105)