

**Marcho de roscar de pasada única para racores de cable**

Las roscas son roscas métricas finas ISO, cada una con un paso de 1,5 en todas las medidas. En armarios de distribución con grosores de pared de máx. 3–5,5 mm, los racores de cable se atornillan en la carcasa. Con una de nuestras brocas escalonadas se perforan los racores de cable para el agujero de núcleo de rosca. Se han diseñado machos de roscar de pasada única para la rosca correspondiente (M12–M32). Los machos de roscar de pasada única

cuentan con una punta piloto larga con la que se fija la herramienta en la perforación para mecanizar una rosca alineada al 100 %, incluso con presión unilateral. El accionamiento del macho de roscar se ha diseñado de manera que pueda usarse con una sola mano con una llave de vaso hexagonal convencional y una carraca. Este tipo de accionamiento ahorra tiempo y espacio.

**Marcho de roscar de pasada única especial para racores de cable**

**Características:** modelo corto con accionamiento hexagonal para trabajar con una sola mano, incluso en lugares de difícil acceso. Espiga de guía para agujeros de núcleo de rosca, para roscas perfectas y alineadas. Accionamiento con pieza de llave de vaso y carraca.

**Aplicación:** para rosca métrica fina ISO DIN 13. Especial para el mecanizado de armarios de distribución con grosores de pared de 3 mm a máx. 5,5 mm.

MF

HSS

ISO 2  
6H**EXACT**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Rosca	Paso mm	Longitud total mm	Filos longitud mm	Ø de rosca mm	Chaveta ancho mm	EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE	Ref.
						1311 €	
M12 x 1,5	1,5	51	16,5	10,5	8	17,15	...0012
M16 x 1,5	1,5	51	16,5	14,5	10	28,33	...0016
M20 x 1,5	1,5	51	16,5	18,5	13	38,70	...0020
M25 x 1,5	1,5	51	16,5	23,5	13	51,70	...0025
M32 x 1,5	1,5	51	16,5	30,5	13	85,98	...0032

(W105)

**Juego para trabajos de electricidad**

**Características:** suministro en maletín de plástico resistente con insertos de espuma para guardar las herramientas de forma segura.

MF

HSS

ISO 2  
6H**format**  
professional quality

Características	Contenido del juego	format professional quality	Ref.
		1311 €	
6 piezas	5 machos de roscar de pasada única especial M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5 1 broca escalonada con ranura helicoidal EC 10 para Ø 7–32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5	396,71	...1000

(W113)

**Broca escalonada de fresado**

**Características:** el mango de 3 superficies evita que resbale en el portabrocas. Con marcaje láser de Ø de agujero y revoluciones.

**Aplicación:** para taladrar sin rebabas y escariar chapas, tubos y perfiles, así como para fresar agujeros longitudinales y contornos.

HSS

**format**  
professional quality

Ø de escalones de perforación mm	Longitud de escalones mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	format professional quality	Ref.
				1323 €	
4–12	10	80	6	43,36	...0412

(W113)

**Broca fresadora universal**

**Características:** modelo corto. Filos con rompevirutas.

**Aplicación:** adecuada para taladrar y fresar materiales con pared delgada como chapa, fundición, aluminio, cobre, latón, bronce, madera y plásticos.

HSS

N

**EXACT**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

1323



1346

1346 **Características:** con recubrimiento de TiN.

Ø mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE	EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE	Ref.
			1323 €	1346 €	
6	90	6	6,32	7,90	...0060
8	90	8	8,65	10,83	...0080

(W105)

(W105)