

Chapa de diamante

Características: chapa de diamante flexible, se adapta a las superficies que se van a trabajar, con grano universal D 126 medio (según norma FEPA).

Aplicación: se pueden trabajar contornos cóncavos y convexos con poco esfuerzo.



Longitud mm	Filo transversal mm	6669 €	Ref.
170	0,7 x 30	90,40 (W105)	...0005



Mango para lima

Características: mango ergonómico de haya común de forma curvada, encerado y con casquillo de acero tubular sin costura introducido a presión, unido de forma fija. Esto evita que se quiebre el mango al introducir la lima a golpes.

Longitud mm	Para longitud de lima mm	6682 €	Ref.
70	Limas para llaves 100-125	0,47	...0070
80	110/113	0,47	...0080
90	125	0,51	...0090
100	150	0,56	...0100
110	200	0,62	...0110

(W113)

Longitud mm	Para longitud de lima mm	6682 €	Ref.
120	250	0,73	...0120
130	300	0,82	...0130
140	350	0,87	...0140
160	400/450	1,09	...0160

(W113)



Mango de lima ergonómico

Características: mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.



Longitud mm	Para longitud de lima mm	Forma	6687 €	Ref.
110	100-150	Limas para llaves, espigas muy delgadas	3,02	...0005
110	100-150	Espigas normales	3,02	...0010
115	200-250	Perfiles: triangular, cuadrada, redonda, formas especiales	3,67	...0015
115	200-250	Perfiles: plana en punta roma, punta plana, media caña	3,67	...0020
115	300-350	Perfiles: triangular, cuadrada, redonda, formas especiales	4,51	...0025
115	300-350	Perfiles: plana en punta roma, punta plana, media caña	4,51	...0030

(W113)

Mango de sujeción rápida para limas de aguja, limas para llaves y diamantadas

Características: mango para limas manejable de plástico con mordazas de sujeción.

Aplicación: para la sujeción rápida de limas de aguja, limas para llaves y diamantadas, así como limas de taller y de precisión de menor tamaño.



Longitud mm	Para longitud de lima mm	6681 €	Ref.
90	140-200	6,73 (W105)	...0002



Mango para lima de aguja

Características: mango para limas manejable de plástico con pinzas de sujeción por resorte y botón giratorio para ajustar la tensión.

Aplicación: para guiar limas de aguja de forma segura y sujetarlas de forma rápida.



Longitud mm	Para Ø de espiga mm	6681 €	Ref.
100	3-5	31,73 (W105)	...0100

