

Martillo de punta

6785 0100 DIN 7239, cabeza de martillo brillante con dispositivo de seguridad en la cabeza, soporte magnético para clavos y ojo alto (soporte de mango largo en la cabeza del martillo). Garra y punta templadas. Mango de acero tubular de cromo-vanadio-molibdeno con empuñadura de plástico.



6785 0200 DIN 7239, cabeza de martillo pintada de negro con seguro de cabeza y ranura de clavos. Mango de acero tubular con empuñadura de plástico.



6785 0300 DIN 7239, cabeza de martillo pintada de negro con protector de cabeza y sujetaclavos magnético. Mango de acero tubular con empuñadura de plástico.



6785 0400 Forjado de una sola pieza con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con empuñadura de 2 componentes que amortigua las vibraciones.



6785 0500 Forjado de una sola pieza con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con mango de cuero de alta calidad.



6785 0700 + 0800 De aluminio y acero forjado con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con empuñadura de 2 componentes que amortigua las vibraciones.



		PESOS		PESOS	
Peso de cabeza	Longitud		6785	Ref.	
g	mm	Carril	€		
450	330	rugoso	192,52	...0800	
450	330	liso	192,52	...0700	
600	320	rugoso	51,90	...0100	
600	320	rugoso	24,27	...0200	

(W105)

		PESOS		PESOS	
Peso de cabeza	Longitud		6785	Ref.	
g	mm	Carril	€		
600	320	rugoso	30,42	...0300	
700	317	rugoso	70,75	...0400	
700	317	rugoso	93,95	...0500	

(W105)

Cuña de sujeción SFIX

Características: de fundición maleable. Los dientes amolados se separan al introducirlos en el mango y mantienen la cuña SFIX fijada de manera inamovible.

Aplicación: para sujetar mangos de madera en la cabeza del martillo de forma segura.



		PESOS		PESOS	
Tamaño	Anchura de chaveta	Para martillos	6800	Ref.	
	mm	g	€		
00	13	100- 200	0,29	...0005	
0	16	250- 400	0,38	...0010	
1	20	500- 800	0,47	...0015	
2	23	500- 800	0,58	...0020	
3	26	1000-1500	0,80	...0025	

(W113)

		PESOS		PESOS	
Tamaño	Anchura de chaveta	Para martillos	6800	Ref.	
	mm	g	€		
4	29	1000- 1500	1,00	...0030	
5	32	1750- 2000	1,16	...0035	
5 1/2	40	3000- 4000	1,80	...0040	
6	50	3000-15000	2,22	...0045	

(W113)