

Contrasoporte para extractor interior

Características: contrasoporte robusto con mango en T y ganchos extractores de una sola pieza.

Aplicación: para la utilización con extractores interiores (ref. 6922). Para unir al extractor interior, el husillo del contrasoporte se enrosca en la tuerca tensora del extractor interior.



- 6923 0001** Suministro con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-0 y 21-02, **con** pieza reductora.
Para extractores interiores 21-1 y 21-5, **sin** pieza reductora.
- 6923 0002** Suministro con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-3 y 21-5, **con** pieza reductora.
Para extractores interiores 21-6 y 21-8, **sin** pieza reductora.
- 6923 0003** Suministro con tuerca de unión con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-6 y 21-8, **con** pieza reductora por tuerca de unión.
Para extractores interiores 21-9, **sin** pieza reductora por tuerca de unión.



		6923	Ref.
Modelo	Para modelo de extractor interior	€	
22-1	21-0 hasta 21-5	72,12	...0001
22-2	21-3 a 21-8	98,40	...0002
22-3	21-6 hasta 21-9	197,58	...0003

(W105)

Juego de extractores universales

Características: suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.

Aplicación: para rosas métricas macho y hembra con Ø de 8–48 mm.

L-BOXX



		6896	Ref.
Características	Modelo	€	
21 piezas	27-A	1.073,87	...0005

Contenido del juego

1 extractor de dos brazos 43-01
1 extractor de dos brazos con tornillo de apriete lateral 204-01
1 extractor de rodamientos de bola 69-A1, compatible con rodamientos:
6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203
1 extractor de rodamientos de bola 69-A2, compatible con rodamientos:
6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 6302
1 extractor de rodamientos de bola 69-A3, compatible con rodamientos:
6010; 6206; 6303; 6304
1 extractores interiores 21-01-E para Ø de rodamiento: 9–12 mm
1 extractores interiores 21-1-E para Ø de rodamiento: 12–16 mm
1 extractores interiores 21-2-E para Ø de rodamiento: 14–19 mm
1 extractores interiores 21-3-E para Ø de rodamiento: 18–23 mm
1 extractores interiores 21-4-E para Ø de rodamiento: 24–34 mm
1 extractores interiores 21-5-E para Ø de rodamiento: 34–48 mm
10 martillo deslizante con adaptador 22-01-G27-A: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y galvanizado: M10; M12; 15-16G

(W105)



Juego de extractores combinados de tres brazos con mecanismo de bloqueo

Características: los pernos de fijación de cierre automático garantizan un cambio rápido y fácil de los ganchos extractores, sin tener que soltar previamente el resorte de compresión. Ganchos extractores de autosujeción y autocentrado automáticos. La fijación de la posición del gancho extractor se realiza con la palanca de bloqueo de fácil acceso. La palanca de bloqueo y la autosujeción evitan que el extractor se suelte accidentalmente del rodamiento. La innovadora tecnología de resortes permite una construcción compacta y sin mantenimiento. Suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visible en la tapa.

Aplicación: como extractor exterior o interior, con 2 y 3 ganchos extractores, se puede usar con o sin martillo deslizante.



L-BOXX

		6919	Ref.
Características	Modelo	€	
15 piezas	K-486-1-22	479,13	...0160

Contenido del juego

1 travesaño
1 husillo
3 ganchos (exterior)
3 ganchos (interior)
3 espigas de guía
1 tuerca de unión
1 dispositivo de martillo deslizante
1 mango de martillo deslizante de 3 componentes
1 adaptador de rosca

(W105)

