

Dispositivo separador

Características: con tuercas embutidas.

Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, aros interiores y otras piezas colocadas a ras en los sectores automovilístico, agrícola e industrial.

Nota: para usar con el dispositivo extractor adecuado ref. 6929.

Tamaño	Para modelo de dispositivo extractor	Ø del margen de sujeción mm	Distancia entre pernos laterales mm	6943 €	Ref.
15-0	18-0	5- 60	60	76,98	...0060
15-1	18-1	12- 75	70	99,20	...0075
15-2	18-2	22-115	115	153,70	...0115
15-3	18-3	25-155	155	248,70	...0155
15-4	18-4	30-200	200	705,87	...0200

(W105)



Dispositivo separador

Características: con husillo de presión de sujeción rápida.

Aplicación: tensado aproximado de las mordazas de separación apretando uniformemente las tuercas situadas en los pernos laterales. Tensado fino, rápido y céntrico de las mordazas de separación mediante husillo de presión.

Nota: para usar con el dispositivo extractor correspondiente ref. 6929.

Tamaño	Para modelo de dispositivo extractor	Ø del margen de sujeción mm	Distancia entre pernos laterales mm	6928 €	Ref.
17-0	18-0	5- 60	60	114,68	...0061
17-1	18-1	12- 75	75	149,52	...0075
17-2	18-2	22-115	115	217,68	...0115
17-3	18-3	25-155	155	351,30	...0155

(W105)



Dispositivo extractor

Características: por separado, compatible con dispositivo separador (ref. 6928).

Aplicación: para la unión con los dispositivos separadores (ref. 6928), se enroscan los pernos de tracción en las roscas interiores de las mordazas separadoras.

Modelo	Para modelo de dispositivo separador	Distancia entre pernos de tracción mm	Longitud de pernos de tracción mm	6929 €	Ref.
18-0	17-0	50-110	150	65,42	...0150
18-1	17-1	60-150	200	116,53	...0200
18-2	17-2	60-200	250	172,75	...0250
18-3	17-3	80-300	300	292,03	...0300

(W105)



Juego dispositivos separadores

Características: suministro en i-Boxx, L-Boxx o maletín de metal, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.

Aplicación: para extraer rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, anillos interiores y otras piezas colocadas a ras cuando no hay espacio suficiente para ganchos de extracción.

Características	Modelo	Contenido del juego	Capacidad de sujeción mm	6945 €	Ref.
3 piezas en i-Boxx	15-K	1 dispositivo separador 15-0 1 dispositivo extractor 18-0 1 par de prolongaciones compatibles con 18-0; 18-1	5-60	256,70	...0060
3 piezas en i-Boxx	15-A	1 dispositivo separador 15-1 1 dispositivo extractor 18-1 1 par de prolongaciones compatibles con 18-0; 18-1	12-75	359,18	...0075
3 piezas en L-Boxx	15-B	1 dispositivo separador 15-2 1 dispositivo extractor 18-2 1 par de prolongaciones compatibles con 18-2	22-115	439,13	...0115
3 piezas en maletín de metal	15-C	1 dispositivo separador 15-3 1 dispositivo extractor 18-3 1 par de prolongaciones compatibles con 18-3	25-115	690,77	...0155
3 piezas en maletín de metal	15-D	1 dispositivo separador 15-4 1 dispositivo extractor 18-4 1 par de prolongaciones compatibles con 18-4	30-200	1.653,38	...0200

(W105)

L-BOXX

6945 0060

6945 0115

