

Herramienta de remoldeo de roscas

NEW

Aplicación: para remodelar roscas sin arranque de viruta, por lo que no se elimina material. La geometría y la resistencia se mantienen, la superficie se compacta adicionalmente.

- 6972 0005** Para roscas exteriores izquierdas o derechas dañadas. Puede utilizarse directamente en la zona dañada, por ejemplo en las roscas de ejes, sin necesidad de desmontarlos. La rosca puede soportar hasta 2 veces la carga dinámica.
- 6972 0010** Para pernos y tornillos de rueda dañados. Diseño compacto, accionamiento mediante carraca reversible con llave de vaso hexagonal o llave de tubo.
- 6972 0015** Para pernos y tornillos de rueda dañados, el tamaño cubre aproximadamente el 80 % de los vehículos autorizados con pernos de rueda. Diseño compacto, accionamiento mediante carraca reversible con llave de vaso hexagonal o llave de tubo. Se suministra con llave de tubo de E/C 41 mm.

GEDORE			
	6972	Ref.	
Para roscas	€		
M50–M120 x 1,5	1.600,98	...0005	
M12 x 1,25 + M14 x 1,5	310,15	...0010	
M12 x 1,25	181,68	...0015	

(W105)



6972 0005



6972 0010



6972 0015

Juego de insertos de escariadores

NEW

Características: suministro en maletín de plástico.

Aplicación: perfil especial para soltar tuercas con cabezales redondos.

Características	Contenido del juego	6942	Ref.
		€	
14 piezas	13 insertos de escariadores de 1/2", 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 1 cuña expulsora	152,80	...0010
7 piezas	6 insertos de escariadores de 1/2", 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 cuña expulsora	186,85	...0025

(W105)



Tenazas para abrazaderas de tubo

Características: de acero eléctrico de cromo-vanadio, forjado y templado en aceite. Mangos recubiertos con plástico antideslizante.

KNIPEX

- 6962** Con mordaza de presión lateral. Para fijar abrazaderas de una y dos orejas.



6962

- 6960** Insertos de agarre universales y giratorios para un agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición. Para abrazaderas estándar, de tamaño reducido y de alambre, así como aros resorte de un tamaño nominal de 50 mm hasta 70 mm.



6960

- 696A** Insertos de agarre universales y giratorios para un agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición. Para abrir y cerrar puntos de clic.



696 A

	KNIPEX	KNIPEX	KNIPEX	Ref.
Longitud mm	6962	6960	696 A	
	€	€	€	
180	–	65,60	68,83	...0180
220	38,68	–	–	...0220
250	–	73,72	–	...0250

(W105)

(W105)

(W105)