

Cepillo circular, ondulado

Aplicación: para utilizar en máquinas estacionarias. Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para raspar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.



Alambre de acero

7016 Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 Ø de cepillo 100–125 mm: 1/2" y 5/8"
 Ø de cepillo 150–200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm así como 7/8" y 1"




7016 **format**
professional quality

Acero	●
Fundición	●
Madera	●

7970 Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 16, 20, 22, 2, 32 así como 1/2" y 1"



7970 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

											 LESSMANN®		
Ø de cepillo	Anchura de tra- bajo mín. mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm		Ø de perforación mm		Velocidad máx. rpm		7016	7970	Ref.
	mm												
	7016	7970	7016	7970	7016	7970	7016	7970	7016	7970	€	€	
100	20	–	23	–	0,3	–	20	–	8000	–	14,74	–	...0100
125	22	23	30	27	0,3	0,3	20	40	6000	6000	16,80	18,20	...0125
150	30	25	29	33	0,3	0,3	31,75	50	6000	6000	23,38	25,53	...0150
178	32	26	38	37	0,3	0,3	31,75	50	6000	6000	26,82	31,90	...0178
200	30	27	38	48	0,3	0,35	31,75	50	4500	6000	33,74	32,27	...0200
											(W110)	(W105)	

Alambre de acero inoxidable

7018 Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 Ø de cepillo 125 mm: 1/2" y 5/8"
 Ø de cepillo 150–200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm así como 7/8" y 1"




7018 **format**
professional quality

INOX	●
Aluminio	●
Metal no férrico	●

7971 Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 16, 20, 22, 2, 32 así como 1/2" y 1"




7971 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

											LESSMANN®		
Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mín. mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre	Ø de perforación mm		Velocidad máx. rpm		7018 V2A	7971 V2A	Ref.	
	7018	7971	7018	7971	mm	7018	7971	7018	7971	€	€		
	mm												
125	22	23	30	27	0,3	20	40	6000	6000	35,74	38,98	...0125	
150	30	25	29	33	0,3	31,75	50	6000	6000	50,02	52,57	...0150	
178	32	26	38	37	0,3	31,75	50	6000	6000	60,78	80,47	...0178	
200	30	27	38	48	0,3	31,75	50	4500	6000	67,82	68,90	...0200	
										(W110)	(W105)		

Alambre de latón

Suministro con las siguientes piezas reductoras de plástico: 13, 15, 16, 19, 20 mm, así como 7/8" y 1"

							
Ø de cepillo	Anchura de trabajo mín.	Longitud de relleno	Grosor de alambre	Ø de perforación	Velocidad máx.	7053	Ref.
mm	mm	mm	mm	mm	rpm	€	
150	24	43	0,3	20	6000	48,44	...0150
						(W110)	



format
professional quality

Metal no férrico	●
Madera, blanda	●