

## Cepillo circular, trenzado

**Características:** con orificio 22,23 mm.

**Aplicación:** para utilizar en máquinas estacionarias. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc.



### Alambre de acero, estrecho

Especialmente diseñado para el mecanizado profesional de cordones de soldadura en la construcción de tuberías y oleoductos.

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm	Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm		Velocidad máx. rpm		format professional quality	LESSMANN <sup>®</sup> THE GERMAN BRUSH COMPANY	Ref.
		7023	7973	7023	7973	7023	7973	7023	7973	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	€	
115	6	19	22	0,5	0,5	12500	15000	30,52	24,92	...0115
125	6	24	26	0,5	0,5	12500	15000	34,38	28,90	...0125
178	6	38	36	0,3	0,5	10000	12500	40,64	40,37	...0178
								(W110)	(W105)	



7023 **format**  
professional quality



7973 **LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Acero	●
Fundición	●

### Alambre de acero inoxidable, estrecho

Especialmente diseñado para el mecanizado profesional de cordones de soldadura en la construcción de tuberías y oleoductos.

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm	LESSMANN <sup>®</sup>	Ref.
					7974	
					€	
125	6	26	0,5	15000	37,87	...0125
					(W105)	



**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

INOX	●
Aluminio	●
Metal no férreo	●

### Alambre de acero

**7056** Trenzado hacia la derecha/izquierda para tareas especialmente difíciles y el mecanizado de bordes, con un desgaste uniforme.



7020 **format**  
professional quality



7975 **LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY



7056 **format**  
professional quality

Acero	●
Fundición	●

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm		format	LESSMANN <sup>®</sup>	format	Ref.
	7020/7056	7975	7020/7056	7975		7020/7056	7975	7020	7975	7056 derecha/ izquierda	
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	€	€	€	
115	12	14	23	24	0,5	12500	12500	9,78	12,48	10,06	...0115
125	13	14	28	29	0,5	12500	12500	10,98	13,97	10,98	...0125
178	13	14	42	38	0,5	10000	12500	18,06	24,80	—	...0178
								(W110)	(W105)	(W110)	

### Alambre de acero inoxidable

**7056** Trenzado hacia la derecha/izquierda para tareas especialmente difíciles y el mecanizado de bordes, con un desgaste uniforme.



7020 **format**  
professional quality



7975 **LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY



7056 **format**  
professional quality

INOX	●
Aluminio	●
Metal no férreo	●

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm		Velocidad máx. rpm	format	LESSMANN <sup>®</sup>	format	Ref.
	7020/7056	7975	7020/7056	7975	7020/7975	7056		7020	7975	7056 derecha/ izquierda	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		€	€	€	
115	12	14	23	24	0,5	0,35	12500	19,40	25,17	19,46	...1115
125	13	14	28	29	0,5	0,35	12500	22,32	27,43	22,42	...1125
178	13	—	42	—	0,5	—	10000	49,40	—	—	...1178
								(W110)	(W105)	(W110)	