

Cepillo circular, carburo de silicio

Características: hilos de nailon muy resistentes entremezclados con carburo de silicio, puntas duras y afiladas, superficie de trabajo muy flexible. Alta elasticidad, sin riesgo de rotura. Evita el embotamiento con residuos abrasivos, logrando resultados de rectificado uniformes y de gran calidad.

Aplicación: para utilizar en máquinas estacionarias. Para desbarbar piezas de precisión así como cortar perfiles y tubos con efecto de abrasión constante.



Ø de cepillo mm	Granulación	Anchura de trabajo mm	Longitud de relleno mm	Ø de per- foración mm	Velocidad máx. rpm	osborn 7055	Ref.
						€	
150	120	18	32	13	8000	32,13	...0150
178	120	20	45	13	8000	40,42	...0178
200	120	18	35	19	6000	45,35	...0200

(W105)



Acero	●
INOX	●
Fundición	●
Aluminio	●
Plástico/PRFV	●

Cepillo de limpieza de radial Sunburst

Características: cepillo de plástico con granos abrasivos de corindón entremezclados. Fabricado de una pieza, para una larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto mínima.

Aplicación: para limpiar recubrimientos muy sucios, desbarbar y preparar superficies. Ideal para su uso en esmeriladoras. Suministro con bridas de nailon para diámetros interiores de 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm.




7947 Tipo TA acodado
Las cerdas más gruesas y rígidas consiguen un mayor índice de eliminación.

7955 Tipo TC curvo
Debido a las cerdas más finas y flexibles, tiene una mayor adaptabilidad, lo que le permite lograr un acabado consistente, incluso en superficies perfiladas.

Ø x grosor mm	Granu- lación	Color	Velocidad máx. rpm	TYROLIT 7947	TYROLIT 7955	Ref.
				Tipo TA €	Tipo TC €	
150 x 12,7	36	marrón	6000	91,88	—	...0036
150 x 12,7	50	verde	6000	91,88	91,88	...0050
150 x 12,7	80	amarillo	6000	91,88	91,88	...0080
150 x 12,7	120	gris	6000	—	91,88	...0120
150 x 12,7	220	castaño	6000	—	91,88	...0220

(W105)

(W105)



Cepillo de limpieza de radial Sunburst

Características: cepillo de plástico con granos abrasivos de corindón entremezclados. Fabricado de una pieza, para una larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto mínima. Con rosca de unión M14 y lomo reforzado para emplear en amoladoras angulares sin plato de apoyo adicional.

Aplicación: para eliminar de forma rápida y fácil restos de pintura, adhesivos, adherencias, óxido y otras suciedades superficiales. Resultado eficaz sin dañar la superficie.



Ø de cepillo mm	Granulación	Color	Velocidad máx. rpm	TYROLIT 7959	Ref.
				€	
115	36	marrón	12000	38,68	...0036
115	50	verde	12000	38,68	...0050
115	80	amarillo	12000	38,68	...0080
115	120	gris	12000	38,68	...0120

(W105)

