

Cepillo circular de herramientas, trenzado

Características: con vástago de 6 mm.

Aplicación: para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc.

Alambre de acero

7030 Con 15 trenzas.

7981 Con 18 trenzas, para una larga vida útil.

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm	Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm		format	LESSMANN®	Ref.
		7030	7981		7030	7981			
		7030	7981		7030	7981	€	€	
75	12	18	15	0,5	20000	25000	8,22	10,47	...0075
							(W110)	(W105)	



7030 format professional quality



7981 LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY

Acero	●
Fundición	●

Alambre de acero inoxidable

Con 18 trenzas, para una larga vida útil.

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm	LESSMANN®	Ref.
					7982	
					€	
75	12	15	0,5	25000	16,80	...0075
					(W105)	



LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY

INOX	●
Aluminio	●
Metal no férico	●

Cepillo circular de herramientas, carburo de silicio

Características: hilos de nailon muy resistentes entremezclados con carburo de silicio, puntas duras y afiladas, superficie de trabajo muy flexible. A pesar de la alta elasticidad y flexibilidad, no hay riesgo de rotura. Evita el embotamiento con residuos abrasivos, logrando resultados de rectificado uniformes y de gran calidad. Además, las cerdas abrasivas son resistentes a los ácidos y bases débiles. Con vástago de 6 mm.

Aplicación: para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Para desbarbar piezas de precisión con efecto de abrasión constante.

Ø de cepillo mm	Granulación	Anchura de trabajo mm	Velocidad máx. rpm	osborn	Ref.
				7135	
				€	
50	120	12	4500	12,63	...0050
70	120	12	4500	14,22	...0070
				(W105)	



osborn

Acero	●
INOX	●
Fundición	●
Aluminio	●
Madera	●

Cepillo circular de seguridad

Características: de alambre de acero ondulado y recubierto de plástico. **Testado por el TÜV, con vida útil 10 veces más larga.** Gracias a la unión de plástico especialmente segura, **evita la rotura del alambre.** Con vástago de 6 mm.

Aplicación: para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Para trabajos de limpieza de dificultad baja a media en lugares de difícil acceso y superficies interiores. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.

Ø de cepillo mm	Grosor de alambre mm	Anchura de trabajo mm	Velocidad máx. rpm	format	Ref.
				7031	
				€	
63	0,3	8	15000	17,16	...0063
				(W110)	



format professional quality

Acero	●
Fundición	●
Madera	●