


Alicates sacabocados para chapa corrugada

Características: con punzón intercambiable bonificado con resorte eyector fijado por presión. El tope de profundidad puede ajustarse en un margen de 35 a 105 mm.

Aplicación: para perforar de forma rápida y sencilla chapa corrugada de hasta 1,2 mm de espesor.



Ø de agujero mm	Anchura de corte mm	Longitud mm	ALARM	
			7111	Ref.
10	100	700	€ 385,49 (W103)	...0700

Cortaarandelas

Características: con mango de plástico y graduación milimétrica.

Aplicación: para cortar arandelas y anillos de junta de goma, cuero y papel.

Para Ø de disco mm	Número de cuchillas	KUKKO	
		7123	Ref.
40-200	2	€ 87,57	...0200
40-400	2	€ 98,46	...0400
40-600	2	€ 113,51	...0600
Cuchilla de repuesto	—	€ 23,77	...1000
Portacuchillas de recambio sin cuchilla	—	€ 13,58 (W103)	...1010



Tenazas plegadora

Características: de acero de calidad, forjadas, con recubrimiento total en polvo negro.

Forma	Anchura de boca mm	Longitud mm	format	
			7124	Ref.
recto	60	270	€ 54,20	...0005
acodado 45°	60	270	€ 61,06	...0010
acodado 90°	60	270	€ 65,84 (W110)	...0015



7124 0010



7124 0015

Tenazas compuestas para perfiles para accionar con una sola mano

Características: de acero especial laminado, templado en aceite y revenido, cabeza pavonada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para la fabricación de uniones fijas de todas las chapas de perfil utilizadas en tabiques y techos suspendidos, como perfiles en U y en C.

Capacidad mm	Longitud mm	KNIPEX	
		7125	Ref.
máx. 1,2 (2 x 0,6)	250	€ 145,70 (W105)	...0250

