

Sierra para contrachapados

Características: dentado fino de tracción/universal. Dientes templados de forma extraordinaria y portabrocas de corona adicional en el lado posterior de la hoja de sierra curvada para serrar hendiduras y ranuras. Con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: para serrar maderas duras, de construcción y encoladas, también para tableros de aglomerado.



7305 **format**
professional quality

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	format professional quality	BAHCO	Ref.
			7305 €	726A €	
300	11	0,7	—	32,60	...0300
320	12	0,7	20,14 (W110)	— (W105)	...0320



726A **BAHCO**

Sierra de mano, mango de 2 componentes

Características: dientes templados de forma extraordinaria. Con mango cómodo de 2 componentes.

7299 Dentado fino de empuje/universal. Para serrar maderas duras y de construcción, plástico/PVC y metales no férricos.

7301 Dentado grueso de empuje/universal. Para serrar tableros de aglomerado y de trabajo, madera de construcción y plástico/PVC.

7303 Dentado fino con pulido trilateral High-Speed-Cut. Para serrar madera de construcción, madera encolada y plástico/PVC.



format
professional quality

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	format professional quality	format professional quality	format professional quality	Ref.
			7299 €	7301 €	7303 €	
350	12	0,8	23,26	—	—	...0350
400	11	0,9	—	—	29,04	...0400
450	7	0,9	— (W110)	27,00 (W110)	— (W110)	...0450

Sierra de mano, mango de madera

Características: de fleje de acero inoxidable laminado en frío, dientes con triscado de precisión rectificadas y templados electroinductivamente. Mango de madera dura, cerrado, de alta calidad y con doble remachado.

Aplicación: para serrar madera, tableros de aglomerado, placas de yeso rígido, eternita, plásticos duros, etc.



format
professional quality

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	format professional quality	Ref.
			7250 €	
350	7	0,8	21,28	...0350
450	7	0,8	23,26 (W110)	...0450

Sierra de costilla

Características: dentado universal. Dentado templado y lomo de acero estabilizado pesado. Con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: para serrar maderas de construcción y contrachapadas, así como para tableros de aglomerado.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO	Ref.
			726B €	
300	12	0,75	36,88 (W105)	...0300



BAHCO