

Serrucho

Características: con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: para serrar madera seca.

726C Pulido trilateral, dentado GT. Puntas de los dientes templadas. Especial para laminado y suelos de madera.

726D Dentado universal. Dientes no templados, reafilables.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas		Grosor de hoja mm	BAHCO		Ref.
	726C	726D		726C	726D	
400	—	7	0,83	—	29,45	...0400
475	7	11	0,83	25,82	31,17	...0475
				(W105)	(W105)	



Sierra de precisión para cortar en inglete

Características: dentado universal. Dientes templados y forma de hoja adosada a la sierra de costilla especialmente estable. Con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: para serrar madera dura y perfiles finos, ideal para utilizar con ingletadoras.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO		Ref.
			726E	€	
500	9	0,93	33,57		...0500
			(W105)		



Sierra de mano, recubierta

Características: el recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.

726F 0400 Dentado XT para una alta precisión. Para serrar madera dura y perfiles finos, así como madera seca.

726F 0475 Dentado NXT para la máxima precisión y cortes rápidos. Para serrar madera de construcción, madera prensada, así como madera mojada y seca.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO		Ref.
			726F	€	
400	11	1,03	36,17		...0400
475	9	1,03	38,75		...0475
			(W105)		



Sierra de calar

Características: de acero aleado para herramientas, con dientes triscados y rectificadas. Con mango abierto de madera dura y doble remachado.

Aplicación: para todo tipo de madera seca natural, así como para tableros de viruta aglomerada, de contrachapado y de madera estratificada.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	WILPU		Ref.
			7256	€	
300	7	0,8	15,97		...0300
			(W105)		

