

Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8032 – Ø de vástago de 6 mm, dentado MICRO

Aplicación: especialmente diseñadas para el **acabado fino con mayor arranque de viruta y acabado superficial** en áreas donde normalmente se utilizan muelas con vástago, como por ejemplo, en el desbarbado muy fino, en correcciones de fabricación de herramientas y moldes, y el afilado de herramientas de corte. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable, así como de metales duros no ferrosos y metales de alta temperatura hasta una dureza de 68 HRC.



2515 Forma cilíndrica ZYA.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2515 €	Ref.
ZYA 0616	6	16	55	40,27	...0010
ZYA 0820	8	20	60	53,82	...0015
ZYA 1020	10	20	60	61,22	...0025

(W105)

2519 Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2519 €	Ref.
ZYAS 0616	6	16	55	44,02	...0010
ZYAS 0820	8	20	60	59,17	...0015
ZYAS 1020	10	20	60	67,32	...0025

(W105)

2523 Forma esferocilíndrica WRC.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2523 €	Ref.
WRC 0616	6	16	55	44,73	...0010
WRC 0820	8	20	60	62,85	...0015
WRC 1020	10	20	60	71,00	...0025
WRC 1225	12	25	65	96,35	...0030

(W105)

2525 Forma esférica KUD.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2525 €	Ref.
KUD 0605	6	5	45	37,68	...0010
KUD 0807	8	7	47	43,10	...0015
KUD 1009	10	9	49	49,23	...0020
KUD 1210	12	10	51	61,22	...0025

(W105)

2533 Forma de arco ojival SPG.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2533 €	Ref.
SPG 0618	6	18	55	43,10	...0005
SPG 0820	8	20	60	62,85	...0007
SPG 1225	12	25	65	81,93	...0015

(W105)

2535 Forma cónica apuntada SKM.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Ángulo °	Longitud total mm	2535 €	Ref.
SKM 0618	6	18	18	55	43,10	...0005
SKM 0820	8	20	22	60	47,78	...0007
SKM 1020	10	20	28	60	57,67	...0010

(W105)

2537 Forma de arco de medio punto RBF.

Forma	Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Radio mm	Longitud total mm	2537 €	Ref.
RBF 0618	6	18	1,5	55	44,43	...0005
RBF 0820	8	20	1,2	60	62,85	...0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	72,77	...0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	87,29	...0020

(W105)

Acero	●
INOX	●
Fundición	●
Metal no férreo, duro	●
Metal, de alta resistencia al calor	●

