

## Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 – Ø de vástago de 6 mm, dentado C

Continuación

### 2542 Forma de arco ojival SPG

| Forma    | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de cabezal<br>mm | Longitud total<br>mm | format<br>2542 | Ref.    |
|----------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                        |                              |                      | €              |         |
| SPG 0618 | 6                      | 18                           | 55                   | 24,71          | ...0005 |
| SPG 1020 | 10                     | 20                           | 60                   | 33,20          | ...0010 |
| SPG 1225 | 12                     | 25                           | 65                   | 45,06          | ...0015 |
| SPG 1230 | 12                     | 30                           | 70                   | 50,80          | ...0020 |
| SPG 1630 | 16                     | 30                           | 70                   | 62,80          | ...0025 |

(W111)



### 2550 Forma de gota TRE

| Forma    | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de cabezal<br>mm | Radio<br>mm | Longitud total<br>mm | format<br>2550 | Ref.    |
|----------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                        |                              |             |                      | €              |         |
| TRE 0610 | 6                      | 10                           | 2,8         | 50                   | 26,47          | ...0005 |
| TRE 0813 | 8                      | 13                           | 3,7         | 53                   | 29,12          | ...0010 |
| TRE 1016 | 10                     | 16                           | 4,0         | 56                   | 31,73          | ...0015 |
| TRE 1220 | 12                     | 20                           | 5,0         | 60                   | 46,57          | ...0020 |
| TRE 1625 | 16                     | 25                           | 6,5         | 65                   | 64,59          | ...0025 |

(W111)



### 2560 Forma cónica apuntada SKM

| Forma    | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de cabezal<br>mm | Ángulo<br>° | Longitud total<br>mm | format<br>2560 | Ref.    |
|----------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                        |                              |             |                      | €              |         |
| SKM 0618 | 6                      | 18                           | 18          | 55                   | 25,22          | ...0005 |
| SKM 1020 | 10                     | 20                           | 28          | 60                   | 39,88          | ...0010 |
| SKM 1225 | 12                     | 25                           | 26          | 65                   | 49,94          | ...0015 |

(W111)



### 2568 Forma cónica de punta redondeada KEL

| Forma    | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de la<br>cabeza<br>mm | Ángulo<br>° | Radio<br>mm | Longitud total<br>mm | format<br>2568 | Ref.    |
|----------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                        |                                   |             |             |                      | €              |         |
| KEL 1020 | 10                     | 20                                | 14          | 2,9         | 60                   | 39,65          | ...0005 |
| KEL 1225 | 12                     | 25                                | 14          | 3,3         | 65                   | 44,04          | ...0010 |
| KEL 1230 | 12                     | 30                                | 14          | 2,6         | 70                   | 48,47          | ...0015 |
| KEL 1630 | 16                     | 30                                | 14          | 4,8         | 70                   | 87,45          | ...0020 |

(W111)



### 2580 Forma de arco de medio punto RBF

| Forma    | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de cabezal<br>mm | Radio<br>mm | Longitud total<br>mm | format<br>2580 | Ref.    |
|----------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                        |                              |             |                      | €              |         |
| RBF 0618 | 6                      | 18                           | 1,5         | 55                   | 24,71          | ...0005 |
| RBF 0820 | 8                      | 20                           | 1,2         | 60                   | 27,94          | ...0010 |
| RBF 1020 | 10                     | 20                           | 2,5         | 60                   | 31,06          | ...0015 |
| RBF 1225 | 12                     | 25                           | 2,5         | 65                   | 46,04          | ...0020 |
| RBF 1630 | 16                     | 30                           | 3,6         | 70                   | 63,39          | ...0025 |

(W111)



### 2590 Forma de llama B

| Forma  | Ø del<br>cabezal<br>mm | Longitud<br>de cabezal<br>mm | Longitud total<br>mm | format<br>2590 | Ref.    |
|--------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------|
|        |                        |                              |                      | €              |         |
| B 0820 | 8                      | 20                           | 60                   | 28,86          | ...0005 |
| B 1230 | 12                     | 30                           | 70                   | 66,49          | ...0010 |
| B 1635 | 16                     | 35                           | 75                   | 91,73          | ...0015 |

(W111)

