
Pastas de lapear y para pulir

Características: suministro en latas de 100 g.

Aplicación: para el lapeado mecanizado y manual. Antes de su utilización, diluir con aceite, aguarrás o benceno en relaciones de 1 a 5 hasta 1 a 100. Para materiales duros se utiliza una granulación más gruesa (80 a 500) y en caso de materiales blandos, una granulación más fina (750 a 2000).

		@	
	Tamaño del grano	8605	Ref.
Granulación	μm	€	
120	180	67,67	0120
180	130	67,67	0180
220	100	70,50	0220
360	50	72,47	0360
500	25	75,58	0500
750	10	81,25	0750
1000	5	82,95	1000
1500	3	86,87	1500
2000	1	91,68	2000
		(W105)	



Pasta de esmerilar, soluble en aceite

Características: se suministra en latas de 220 ml.

Aplicación: para el esmerilado de piezas de acero, metales no férricos y plásticos. La pasta puede diluirse o eliminarse con aceite.

	diamase		
	8608	Ref.	
Grado de finura	€		
grueso	21,02	0001	
medio	21,02	0002	
fino	21,02	0003	
	(W105)		



Pasta abrasiva y para pulir

Aplicación: para la utilización con discos de fieltro, pelo y algodón, así como con cepillos.

8811 0005 Para pulido previo y pulido de acero y acero fino.

8811 0010 Para el pulido previo de aluminio, así como el pulido de aluminio,

8811 0015 Para obtener brillo del aluminio, acero, acero fino, latón y cobre.

		osborn	osborn	
	Contenido	8811	Ref.	
Color	g	€		
blanco	110	3,10	0005	
marrón	110	3,63	0010	
azul	110	3,32	0015	
		(W105)		



Pasta abrasiva y para pulir en forma de bloque

Aplicación: para la utilización con discos de fieltro, pelo y láminas, así como con

8611 0001 Para metales nobles y suaves, así como piezas de materiales prensados.

8611 0002 Para acero fino.

8611 0003 Para acrílicos, plástico, acero, acero inoxidable y suave.

		diment	
	Contenido	8611	Ref.
Color	g	€	
blanco-beige	700	15,40	0001
azul	800	16,82	0002
supra blanco	900	15,87	0003
		(W105)	









8611 0003



