

Disyuntor de protección PRCD-S+

Características: tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G2,5, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible.

Aplicación: para evitar accidentes causados por enchufes defectuosos. Comprobación de la toma al conectar, interrupción del conductor L y N si se detecta un fallo, como fallo de cableado, sobretensión y subtensión, interrupción del conductor PE o N. El circuito del conductor de puesta a tierra permanece cerrado. Detecta errores de medición, como cuando se llevan guantes de trabajo durante la prueba y no se enciende. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



Longitud del cable m	Corriente nominal mA	Corriente de actuación mA	9025 €	Ref.
1,5 + 1,5	16	30	329,12 (W107)	...1030



Cables alargador

9023 Tipo de cable de goma H05 RR-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible (PCE). Para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

IP44

9026 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible (PCE). Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9023 + 9026



9045 **NEW** Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible. El conector enchufado **puede bloquearse en el acoplamiento** para evitar que se desconecte accidentalmente. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



Con bloqueo del conector.



9045



9071 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9071



9074 Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible (ABL). **Ejecución pesada.** Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9074 0100



9022 Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa de cierre 250 V/10-16 A (ABL). Enchufe con puesta a tierra **con luces LED** como indicador de tensión. El cable de PUR BREMAXX (cable de poliuretano H07BQ-F) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Rango de temperaturas desde -40 °C hasta +80 °C.** Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.



9022 Con señal LED cuando hay tensión.



9022



Longitud del cable m	Sección transversal de conductor mm	9023 €	9026 €	9045 €	9071 €	9074 €	9022 €	Ref.
5	1,5	26,60	27,76	-	-	-	-	...0050
10	1,5	40,26	42,03	33,93	64,84	61,14	85,59	...0100
10	2,5	-	-	-	77,57	72,78	103,78	...1100
15	1,5	-	59,03	45,90	-	-	-	...0150
20	1,5	-	70,60	58,88	-	-	-	...0200
25	1,5	-	88,09	-	106,36	105,02	139,95	...0250
25	2,5	-	-	-	138,38	137,83	182,95	...1250
		(W107)	(W107)	(W107)	(W107)	(W107)	(W107)	