

Toma de contacto de seguridad/ acoplamiento de contacto de seguridad

9027 De plástico. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP54



9027 8060



9027 8070

9026 PCE
De plástico. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44



9026 0900



9026 0905

9071 De caucho macizo. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44



9071 0900



9071 0905

9074 ABL
De caucho macizo, modelo pesado. Para el uso en interiores y para el uso prolongado en exteriores.

IP44



9074 0900



9074 0905

	9027	9026	9071	9074	Ref.
Características	€	€	€	€	
Conectores	-	3,03	10,29	8,55	...0900
Conectores	4,67	-	-	-	...8060
Acoplamiento	-	5,62	17,90	12,19	...0905
Acoplamiento	4,75	-	-	-	...8070
	(W112)	(W107)	(W107)	(W107)	

Cable alargador CEE

Características: Tipo de cable neopreno H07 RN-F 5G, con enchufe CEE y acoplamiento 400 V, 5 polos y tapa abatible. Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP44



9029 0100 Mennekes PowerTOP Xtra.
- 4250

9029 1610 Mennekes PowerTOP Xtra e inversor de fases Mennekes ProTop.
- 3225

NEW



Longitud del cable m	Intensidad de corriente A	Sección transversal de conductor mm	9029 €	Ref.
10	16	1,5	78,24	...0100
10	16	2,5	101,03	...1100
10	32	4	142,22	...2100
25	16	1,5	152,34	...0250
25	16	2,5	197,57	...1250
25	32	4	296,71	...2250
25	63	16	976,41	...4250
(W107)				

Longitud del cable m	Intensidad de corriente A	Sección transversal de conductor mm	9029 €	Ref.
10	16	2,5	108,12	...1610
10	32	4	155,67	...3210
25	16	2,5	204,21	...1625
25	32	4	314,93	...3225
(W107)				

Cable de conexión de máquinas CEE PowerTOP Xtra

Características: Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 5G, con enchufe CEE y virolas de cable para su fijación directa a la máquina. El cable de PUR BREMAXX (cable de poliuretano H07BQ-F) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP54



Longitud del cable m	Intensidad de corriente A	Sección transversal de conductor mm	9075 €	Ref.
5	16	2,5	76,47	...1605
(W107)				