

## Linterna LED recargable de la serie P, para un uso exigente

**Características:** fabricada en aluminio, sellada gracias a la nueva tecnología Flex-Sealing, con enfoque de rosca variable. Especialmente resistente a las influencias químicas, como el aceite, el gasóleo, el líquido de frenos o los disolventes.



### 9058 0035 P5R Work

Con Power-LED, con ajuste de 3 niveles. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/750 mAh, estación de carga, adaptador de corriente USB, riñonera, correa de mano, cable de carga magnético y clip.

IP68



9058 0035

### 9058 0050 P7R Work

Con LED Xtreme, con ajuste de 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost, luz auxiliar para iluminación de corto alcance. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/4800 mAh, estación de carga, adaptador de corriente USB, riñonera, correa de mano y cable de carga magnético.

IP68



9058 0050

### 9058 0060 P18R Work

Con LED Xtreme, con ajuste de 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Cabezal engomado y pantalla frontal adicional reemplazable resistente a los impactos. Suministro con batería de ion de litio de 11,1 V/3000 mAh, correa de mano y cable de carga magnético.

IP54



9058 0060

Modelo	Flujo luminoso lm	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Tiempo de carga h	Dimen- siones mm	LEDLENSER	Ref.
						9058 €	
P5R Work	480/320/120/15	240	1-25	2	38 x 136	98,74	...0035
P7R Work	1200/900/390/15	240	2-60	4,5	45 x 176	161,22	...0050
P18R Work	4500/2600/1000/30	720	3-70	5,5	99 x 183	317,57	...0060

(W107)

## Sistema de iluminación LED con batería recargable Workers Friend

**Características:** de aluminio. Uso versátil gracias a los accesorios intercambiables. Se pueden cambiar fácil y rápidamente a través de los conectores enchufables.



### Contenido del juego:

Unidad base con batería de ion de litio 18650 3,7 V/3400 mAh

Accesorio de linterna de bolsillo con enfoque deslizante

Accesorio de lámpara de montaje, orientable 180°, 115 mm de longitud, 350/175 lm

Accesorio de cuello de cisne, flexible y enfocable, Ø 7 x 320 mm, 190/100 lm

Accesorio de lámpara de inspección, flexible, Ø 4,3 mm, 3/1,5 lm



Modelo	Flujo luminoso lm	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Tiempo de carga h	Dimen- siones mm	LEDLENSER	Ref.
						9058 €	
Workers Friend	280/140	130	2,5-5,5	5	25 x 35 x 190	134,19	...0105

Las especificaciones técnicas se refieren al uso con linterna de bolsillo.

(W107)