


Lámpara de trabajo LED

Características: cuerpo de plástico ABS reforzado con protección de goma contra impactos en los bordes y cristal de seguridad. Luminosidad regulable de forma continua, LED intercambiable de alta calidad (clase de eficiencia energética E) para una iluminación de gran superficie y sin deslumbramientos, ángulo de haz de 120°. Base plegable de plástico de alta calidad para una estabilidad óptima y para el montaje en trípodes, con marco parcialmente engomado. 2 potentes imanes en el marco para fijación en superficies metálicas. Puerto USB y toma con puesta a tierra en la parte trasera.



format
professional quality

Flujo luminoso lm	Consumo energético W	Tipo de cable	Longitud del cable m	Dimensiones mm	format	
					9050	Ref.
6400-0	80	H07 RN-F 3G1,5	3	280 x 120 x 280	€ 136,09 (W109)	...0060



Foco de obra LED

Características: carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión, con cristal de seguridad, LED de alta calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. En marco de tubo de acero con asa de transporte integrada.



format
professional quality

9050 0055 Con una toma con puesta a tierra doble en la parte trasera.

Flujo luminoso lm	Consumo energético W	Tipo de cable	Longitud del cable m	Dimensiones mm	format	
					9050	Ref.
4500	50	H05 RN-F 3G1	2	345 x 235 x 335	€ 97,42	...0050
7200	80	H07 RN-F 3G1,5	3	355 x 405 x 260	€ 159,45 (W110)	...0055



9050 0050



9050 0055 con dos tomas de corriente.

Lámpara de trabajo LED con batería BatterySwitch

NEW

Características: carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con asa de transporte integrada y cubierta difusora, LED SMD de alta calidad para una iluminación de gran superficie y sin deslumbramientos, ángulo de haz de 110°, con luz cálida o fría (2700, 3500, 4500, 5500 o 6500 Kelvin). El soporte se puede plegar 150°, por lo que se puede utilizar de pie, colgado o sobre un trípode. Compatible con baterías de 18 V de Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) y Makita. Incluye 5 adaptadores de interfaz.

Nota: la duración real de la luz depende de la batería utilizada.



format
professional quality

BATTERY SWITCH
18 V



Flujo luminoso lm	Tiempo de iluminación/Ah h	Dimensiones mm	format	
			9247	Ref.
5000/2500/1500/750	0,4-4	280 x 148 x 280	€ 93,93 (W107)	...0180

Foco de obra LED con batería BatterySwitch

NEW

Características: carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con asa de transporte lateral y cubierta difusora, LED SMD de alta calidad para una iluminación de gran superficie y sin deslumbramientos, ángulo de haz de 360°, con luz cálida o fría (2700, 3500, 4500, 5500 o 6500 Kelvin). Gancho desplegable y adaptador para trípode en la base para opciones de montaje flexibles. Compatible con baterías de 18 V de Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) y Makita. Incluye 5 adaptadores de interfaz.

Nota: la duración real de la luz depende de la batería utilizada.



format
professional quality

BATTERY SWITCH
18 V



Flujo luminoso lm	Tiempo de iluminación/Ah h	Dimensiones mm	format	
			9247	Ref.
10000/5000/2500/1200	0,25-2	278 x 256 x 333	€ 148,33 (W107)	...0175