


Foco abatible LED híbrido TOWER 5 CONNECT

**Características:** carcasa de plástico resistente con dos el foco giratorios independientes. **Compatible con baterías de 18 V** basadas en el sistema CAS. También compatible con baterías de 18 V de fabricantes de herramientas eléctricas como Bosch (AMPSHare), Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee o para conexión directa a la red eléctrica para un suministro continuo de energía gracias a los accesorios disponibles por separado. 120 LED SMD con luz blanca diurna (6500 K) para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 110°. Plegable para el transporte. Suministro sin batería o sin adaptador para conectarlo a la alimentación eléctrica.



Modelo	Flujo luminoso lm	Tiempo de ilu- minación/Ah h	Dimensiones mm	SCANGRIP® CONNECT	
				9043	Ref.
TOWER 5 CONNECT	5000/2500	0,4–0,9	892 x 153 x 121	€ 354,78 (W107)	...0370

El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.



Fuente de alimentación para lámparas de trabajo de LED CONNECT

**9043 0375 – 0405 Adaptador de interfaz**  
Permite utilizar baterías de máquina de 18 V en las lámparas de la serie CONNECT.



**9043 0415 Conexión a la red**  
Permite el funcionamiento en red de las lámparas de la serie CONNECT mediante conexión directa a la luminaria. Longitud del cable: 5 m.



Adaptador de interfaz Conector

Características	SCANGRIP® CONNECT	
	9043	Ref.
	€	
Adaptador de interfaz Conector para Bosch AMPSHare	13,50	...0375
Adaptador de interfaz Conector para Dewalt	13,50	...0380
Adaptador conector de interfaz para Festool	13,50	...0390
Adaptador conector de interfaz para Makita	13,50	...0400
Adaptador conector de interfaz para Milwaukee	13,50	...0405
Conexión a la red	115,90	...0415

Adaptador de interfaz para otros modelos a petición.

(W107)



Conexión a la red